

V ý z v a

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
na dodanie tovaru

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
IČO: 30845572
Kontakt: Ing. Peter NOVÁK
Telefón: 0960/322 414
Fax: 0960/322427
e-mail: peter.novak@mod.gov.sk

2) Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3) Druh a množstvo tovaru: *Testovacie a diagnostické zariadenia v druhoch a počtoch :*

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Stroboskopická lampa | 1 ks |
| 2. | Univerzálna brzdoma stolička pre vozidlá | 1 ks |
| 3. | Elektronický stetoskop | 1 ks |
| 4. | Laserový regloskop | 1 ks |
| 5. | Zariadenie na meranie a nastavenie geometrie kolies | 1 ks |
| 6. | Analýzátor výfukových plynov | 1 ks |

4) Rozsah ponuky: Na jednotlivé časti predmetu zákazky, alebo na celý predmet zákazky

5) Termín dodania tovaru: najneskôr do 15.10. 2008

6) Miesto dodania: VÚ 9994 Nemšová

7) Opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 5.9. 2008 do 9,00 hod.

9) Vyhodnotenie ponúk: do 8.9. 2008

10) Podmienky účasti – predloženie nasledovných dokladov a dokumentov:

- *doklad o oprávnení podnikateľa* (originál alebo úradne osvedčená kópia) alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- *opis technických parametrov* ponúknutého predmetu zákazky, požadovaných v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky so zoznamom servisných a opravárenských stredísk v SR
- *prospekt*, resp. fotografie tovaru
- doklady o splnení technických noriem a predpisov v súlade s platnými právnymi predpismi

- doklad o splnení predpisov k „Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.

12) Miesto a spôsob predkladania ponuky:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- a) písomne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- b) osobne: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Za Kasárňou 65, Bratislava, do 5.9. 2008 do 09,00 h, 1.poschodie, Pracovisko administratívnej bezpečnosti („podateľňa“), miestnosť č.107

Uchádzač vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- označenie heslom pre danú ponuku:

„SÚŤAŽ – MERADLÁ – NEOTVÁRAŤ“

14) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

15) Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

16) Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

1. Stroboskopická lampa

- Otáčky motora 0 - 9990, rozlíšenie 10 ot/min.
- Uhol predstihu 0 - 99,9°, rozlíšenie 0,1°
- Uhol vzopnutia kontaktu 0- 99,9°, rozlíšenie 0,1°
- Pokles napätia pri štarte 0 - 24V, rozlíšenie 0,1V
- Nabíjacie napätie 0 - 24V, rozlíšenie 0,1V
- Pulzačné napätie 0 - 24V, rozlíšenie 0,1V

2. Univerzálna „Brzdová stolica pre osobné aj nákladné vozidlá

TTÚ :

Zat'azenie nápravy	18 ton
Merací rozsah displeja	8/40 kN
Merací rozsah zariadenia	40kN
Testovacia rýchlosť	2,5 km/h
Priemer valca cca	282 mm
Hnací valec vyvýšený voči hnanému valcu	50 mm
Povrchová úprava valcov	Potiahnuté plastom
Variabilná min./max. šírka kolies(podlaha)	800/2800mm
Variabilná min./max. šírka kolies(montážna jama)	800/3000 mm
Výkon elektromotorov	2x11 kW
Napájanie el. siete	3 230/400V 50Hz
Istenie el. siete	63 A
Rozmery riadiacej skrine(dxšxv) cca	580x900x275 mm
Hmotnosť riadiacej skrine (dxšxv) cca	40kg
Rozmery zariadenia (dxšxv) cca	920x3440x750 mm

3. Elektronický stetoskop- zariadenie na audio monitorovanie miestností pomocou konštrukčných častí budovy

TTÚ

Citlivosť snímača	1,5 V/ (m/ sec ²)
Prenášaná šírka pásma	0,1-8 kHz
Výstupná impedancia	5-10 KW
Výstupný výkon	100mW
Amplitúda výst. sign.na magn	3 mW
Napájanie	
Zabudovaný akumulátor	3,6 V
Externý zdroj	6 V
Rozmery cca	130x60x20mm

4. Laserový Regloskop- na presné a rýchle nastavenie predných svetiel všetkých typov vozidiel

TTÚ – koncepcia pre intenzitu osvetlenia v zmysle európskej normy ECE-ONU 20:

- a) polohovanie regloskopu voči vozidlu laserom
- b) centrovanie voči žiarovke d'alším laserom
- d) prehľadná elektronická signalizácia úkonov na LCD displeji
- e) rozmery (dxšxv) cca: 670x600x1740 mm
- f) hmotnosť cca 30 kg
- g) elektrické napájanie cez adaptér 220V/ 12V dobíjateľnou batériou

5. Zariadenie na meranie a nastavenie geometrie kolies nákladných vozidiel

- Všetky merania vykonávané, keď auto stojí na podlahe, netreba vozidlo prizdvihnúť.
- Rýchle a spoľahlivé zmeranie geometrie všetkých typov vozidiel - a to iba jedným meracím systémom.
- Zabudovaný elektronický inklinometer s digitálnym displejom.
- Jednoduchá montáž na kolesá, alebo iné kovové plochy na vozidle - pomocou magnetických príchytiek. Spoľahlivo sa prichytávajúce na povrchy z ocelových, alebo zliatinových materiálov (alumínium).
- Optika a elektronika každej meracej hlavy napájaná vloženými tužkovými (dobíjateľnými) batériami. Meracia hlava otočná okolo svojej osi o 360° (AKKULASER technológia).
- Rýchle zmeranie parametrov geometrie:
 - zbiehavosť, odklon, záklon, príklon, posunutie a natočenie náprav, Ackermanov uhol
- Meranie geometrie priamo súvisí s nosným podvozkovým rámom vozidla
- Zmeranie všetkých hodnôt parametrov geometrie na prednej riadenej náprave (vrátane nachystania, upnutia meracích hláv a meracích terčov, otočných platní pod kolesá) časovo zaberie do 10 minút.
- Mobilný drevený úložný kufor.

6. Analyzátor výfukových plynov pre benzínové a naftové motory

Technické údaje :	zobrazenie	LC-displej, vysoké rozlíšenie, grafika
	Tlačiareň	laserová
	Klávesnica	6 funkčných tlačidiel, intyferjs pre exter. klavesnicu
	Interfejsy	RS 232 PCMCIA
	Prevádzková teplota	od +5° C do +45° C
	Prevádzkové napätie	230 V AC +/- 10%
	Príkon	150 W
	Rozmery d x š x v	cca 470x431x230 mm
	Hmotnosť	cca 17,7 kg

Meracia dymová komora

Rozmery cca	136x395x285 m
Hmotnosť cca	3,5 kg

Merané údaje	Rozsah merania	Rozlíšenie
CO	0...10%	0,01 % obj
CO2	0...20%	0,1 % obj
HC	0...20000 ppm obj	1 ppm obj
NO	0...9000 ppm obj.	1 ppm obj
O2	0...23 %	0,01 % obj
Výpočet lamda	0...9,99	0,001 %
Otáčky	250...8000 1/min	10 1/min
Uhol zopnutia kontaktov	0...100 %	0,1 %
Napätie lambda sondy	0...5,0 V 40mv	
Dymivosť	0...100%	0,1 %
Absorbcia (k-hodnota)	0... 99,99m ⁻¹	0,01 m ⁻¹
Otáčky	250...8000 1/min	
Predstih, snímač TDC	-60...100KH	
Predstih stroboskop	0...60 KH	
Doba akcelerácie	0...5 s	
Teplota motorového oleja	0° ...120° C	

Ďalšie požiadavky:

- požiadavka na inštaláciu a predvedenie (praktická ukážka funkčnosti) predmetu zákazky a bezplatné zaškolenie obsluhy
- požiadavky na životný cyklus: min. životnosť 10 rokov
- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
- záručný a pozáručný servis, zabezpečenie náhradných dielov po dobu životného cyklu.