

Č. : RVP- 834-1/2008

Výtlačok číslo: 5  
Počet listov: 4

### **Výzva**

#### **na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Riaditeľstvo Vojenskej polície Ministerstva Obrany SR
2. **Typ zmluvy:** objednávka
3. **Miesto dodania:** Riaditeľstvo Vojenskej polície, Železničná 3, kasárne SNP ,911 01  
Trenčín
4. **Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Jozef BOLEČEK, č. tel. : 0960/ 339 439, 0908 771 526  
e-mail: [jozef.bolecek@mil.sk](mailto:jozef.bolecek@mil.sk), [jozefbolecek@post.sk](mailto:jozefbolecek@post.sk)
5. **Druh a množstvo tovaru:** fotoblesk PENTAX AF 360 FGZ - 15 ks opísaný v prílohe
6. **Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky
7. **Opis predmetu zákazky:** fotoblesk opísaný v prílohe
- 8.

**Lehota na predloženie cenovej ponuky:** Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 08,00 do 15,00 hod. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa **25. 9.2008 do 15,00 hod.** Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – fotoblesk „ na adresu:

**Riaditeľstvo Vojenskej polície  
Železničná 3  
Kasárne SNP  
911 01 Trenčín**

9. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená Riaditeľom Vojenskej polície dňa 26. septembra 2008 na Riaditeľstve Vojenskej polície v Trenčíne bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku, bude vystavená objednávka na dodanie uvedeného materiálu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

**10. Podmienky účasti:**

- *doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. (nie starší ako 3 mesiace.)*
- *poprípade iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky*

**11.Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena za kus s DPH

**12.Dôvody na zrušenie súťaže:**

- a) nebola predložená žiadna ponuka,
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnil podmienky Výzvy,
- d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Trenčíne dňa: 12.9. 2008

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK  
vedúci starší dôstojník OLOG RVP MO SR

Príloha č.1 k č. RVP-834-1/2008

**Technický opis predmetu zákazky:**  
**Fotoblesk typu PENTAX AF 360 FGZ**

**Hlavné charakteristiky:**

**Elektronický blesk s motorickým zoom reflektorom**

**Spolupráca s programovými režimami fotoaparátu**

**Funkcia SLAVE (odpálenie na diaľku)**

**Modelový záblesk na vizuálne posúdenie osvetlenia**

**Synchronizácia s krátkymi časmi**

**4x batérie typu AA alebo NiMH akumulátory**

**Technické parametre:**

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Typ          | Elektronický blesk s motorickým zoom reflektorom |
| Smerné číslo | 36 (ISO 100) pri polohe 85mm                     |

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korekcia expozície        | <b>-3 až +1EV po ½ kroku</b>                                                                                   |
| Režimy blesku             | <b>TTL, A, M, P-TTL (len pre fotoaparáty, ktoré umožňujú P-TTL)</b>                                            |
| TTL režim riadenia        | <b>Áno, meniteľný rozsah od 0,7 – 5,4m pri ISO 100 a clone 5,6</b>                                             |
| P-TTL režim riadenia      | <b>S fotoaparátmi typov MZ-S, MZ-6, *ist, *istD, *istDs, *istDL, K100D, K100D Super, K10D, K200D, K20D</b>     |
| Bezdrôtové P-TTL riadenie | <b>Len s fotoaparátmi typov MZ-S, MZ-6, *ist, *istD, *istDs, *istDL, K100D, K100D Super, K10D, K200D, K20D</b> |
| Vyklápanie reflektoru     | <b>Nahor 45°, 60°, 75°, 90°, nadol -10°</b>                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ďalšie funkcie | <p>Spolupráca s programovými režimami fotoaparátu</p> <p>Manuálny režim</p> <p>Osvetlenie LCD displeja</p> <p>Motorický zoom reflektor</p> <p>Možnosť synchronizácie s druhou lamelou uzávierky</p> <p>Pomocný reflektor pre podporu automatického zaostrovania s možnosťou samostatného používania bez odpálenia blesku</p> <p>Režim riadenia kontrastu v spolupráci s bleskom zabudovaným vo fotoaparáte</p> <p>Funkcia SLAVE (odpálenie na diaľku)</p> <p>Zabudovaná odrazová doštička pre nepriame osvetlenie</p> <p>Modelový záblesk na vizuálne posúdenie osvetlenia</p> <p>Synchronizácia s krátkymi časmi</p> |
| Napájanie      | 4x batérie typu AA alebo NiMH akumulátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmery        | 70mm x 110mm x 115,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť       | 270g (bez batérií)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK  
vedúci starší dôstojník OLOG RVP MO SR