

**Slovenská republika
MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský útvar 1065
Trenčín**

Č.: CoEEODNO-54-61/2008

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 1065
Smetanova 6
911 49 Trenčín
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : rtm. Jaromír Jalový
Telefón : 0960345264,0960345229
FAX : 0960345282,
E-mail : alena.vajdova@mil.sk

2. Typ zmluvy : objednávka

3. Miesto dodania : Vojenský útvar 1065 dislokované pracovisko Nováky
Duklianska 1
971 71 Nováky, okr. Prievidza

4. Druh a množstvo tovaru : Komplexná dodávka videokonferenčného systému

5. Rozsah ponuky : na celý predmet zákazky , vrátane dodávky, inštalácie,
konfigurácie, servisu a zaškolenia

6. Dodacie a obchodné podmienky:

a) Termín dodania : do 30.októbra 2008

7. Opis predmetu zákazky :

Názov : vid' príloha

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky :

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie **29. septembra 2008 o 08.00 hod.**
Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzatvorenej obálky označenej heslom:
„NEOTVÁRAŤ – „Komplexná dodávka videokonferenčného systému

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu :

Vojenský útvar 1065
Duklianska 1
972 71 Nováky

Osobne : Vojenský útvar 1065, 972 71 Nováky, rtm. Jaromír Jalový, budova č.300.

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9. Vyhodnotenie ponúk :

Vyhodnotenie vykoná komisia určená na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (nemusí byť úradne osvedčená) nie starší ako 3 mesiace ku dňu 29.9.2008 alebo fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť potvrdenie od výrobcu, že je certifikovaným partnerom na dodávku, inštaláciu a servis, taktiež predložiť krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na poistnú sumu 10 000 000,-Sk.

11. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 10. tejto výzvy
- cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. (tabuľka – príloha č. 1)

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

- technická kompatibilita s existujúcim videokonferenčným prostredím objednávateľa
- najnižšia cena za celý predmet zákazky.

V Novákoch, dňa 19. septembra 2008

rotmajster Jaromír Jalový
starší pomocník

Technická špecifikácia videokonferenčného zariadenia (koncové zariadenie)

Parameter	Minimálna požadovaná hodnota parametra
Podpora komunikačných rozhraní	ISDN (H320) ,IP (H323 alebo SIP), podpora Wireless LAN IEEE 802.11b – cez PC slot PCMCIA
Podporovaná komunikačná rýchlosť	512 kbps pre ISDN 2 Mbps pre IP
Požítá kamera	HD kamera 16:9 s rozlíšením 1280x720, 30fps s funkciami AF, AGC, pan, tilt, zoom
Vzájomné prepojenie videokonferencií	Schopnosť videokonferenčného zariadenia vzájomne prepojiť bez potreby externej technológie minimálne 4 videokonferenčné systémy (vrátane seba samého) a 3 audio systémy (telefóny)
Podporované video štandardy	H.261, H.263, H.263+, H263++, H.264
Podporované video rozlíšenia živého obrazu	Natívne NTSC: 400p (528 x 400 pixels) 4SIF (704 x 480 pixels), Digital Clarity Interlaced SIF (iSIF 352 x 480 pixels), Natural Video SIF (352 x 240 pixels) NATIVE PAL: 448p (576 x 448 pixels) 4CIF (704 x 576 pixels), Digital Clarity Interlaced CIF (iCIF 352 x 576 pixels), Natural Video CIF (352 x 288 pixels) QCIF (176 x 144 pixels) Natívne PC rozlíšenia: XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600 pixels) VGA (640 x 480 pixels) Širokouhlé rozlíšenia: w288p (512 x 288 pixels) w448p (768 x 448 pixels) w576p (1024 x 576 pixels) w720p (1280 x 720 pixels)
Podporované rozlíšenia statického obrazu	CIF, SIF, 4CIF (H.261 Annex D), 4SIF, VGA, SVGA, XGA
Podporovaná audio kvalita	CD kvalita so šírkou prenášaného pásma 20kHz
Podporované audio štandardy	G.711, G.722, G.722.1, G.728, 64bitový a 128 bitový MPEG4AAC-LD
Vlastnosti zobrazovania	PIP (Picture in Picture).
Video vstupy	1 x DVI, 1xMiniDin, S-video
Pripojiteľnosť externého PC	Pomocou rozhrania DVI a aj pomocu VNC
Audio vstupy	2 x mikrofónny vstup, 2 x RCA

Video formáty	NTSC, PAL, VGA, SVGA, XGA, W-XGA, SXGA, HD720p
Duálny videosignál (prenos prezentácie a podobne)	H.239
Prístup na zariadenie	HTTP, HTTPS, sériové rozhranie – konzola, IP administrátorské heslo
Sieťové vlastnosti	Podpora SIP, automatický downspeeding v prípade problémov linky, podpora H.331 , podpora IPv4 a IPv6, podpora SNMP
Zabezpečenie	Podpora H.235, IEEE 802.1x / EAP autentifikácia, šifrovanie prenosového kanála AES128
Adresárové služby (uloženie kontaktov)	Podpora lokálnych adresárov, podpora externého LDAP a H.350
Podpora štandardov	H.231, H.233, H.234, H.235 v2&v3, H.239, H.241, H.243, H.281, BONDING (ISO 13871), H.320, H.323, H.331 RFC 3261, RFC 2237, RFC 3264, RC 3311, RFC 3550, RFC 2032, RFC 2190, RFC 2429, RFC 3407

Minimálna špecifikácia zobrazovacieho a ozvučovacieho zariadenia:

1. LCD TV 46"(117 cm) + stojan

- uhlopriečka 117 cm
- odozva 5 ms
- dynamický kontrast 30 000:1
- svietivosť 500 cd/m²
- formáty displaya 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
- videovstupy - HDMI/SCART/USB (JPEG, MP3)/S-Video/PC in (VGA, WXGA)
- HD Ready - Full HD
- otočný podstavec 20°
- rozmery (vxšxh): 715,5x1127x5x100 mm
- hmotnosť do 30 kg

2. Reprodukory 2x14W

- výkon 14W RMS na kanál
- šírka frekvenčného pásma 50Hz - 20kHz
- citlivosť 80 dB
- oddelené ovládacie prvky pre reguláciu basov a výšok
- rozmery : 83 x 138 x 230 mm
- hmotnosť do 4 kg