

VÚ 3333 Zvolen

Č.p.: VVzS 446-1/2009 CMM

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen

Sídlo: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

IČO: 30845572

Kontaktná adresa: Borovianska cesta 1, Zvolen 960 01

Kontaktná osoba: kpt. PhDr. Ing. Slavomír KYSEL

Telefón: 0960/462 170

Fax: 0960/462 149

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru - do 30.5.2009

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 4977 Sliač.

4. Druh a množstvo tovaru:

Dodávka špeciálneho materiálu pre VHJ, ktorý je uvedený v prílohe 1.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania tovaru požadujeme maximálne do 6 týždňov odo dňa obdržania objednávky uchádzačom. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku s **DPH** v euro mene.

6. Termín dodania:

Najneskôr do 6 týždňov odo dňa obdržania objednávky uchádzačom.

7. Opis predmetu zákazky:

Príloha 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 19.3.2009 o 15:30 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť poštou, alebo osobne:

a) na adresu: Vojenský útvar 3333, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen

b) osobne: Vojenský útvar 3333, Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen, Odbor logistiky VVzS/CMM
kpt. PhDr. Ing. Slavomír KYSEL

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Špeciálny materiál pre VHJ - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VzS, dňa 20.3.2009, v miestnosti č. 105 o 8.00 hod. v budove č. IX, kasárne SNP Podborová. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je verejné (§ 42, ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle Metodického usmernenia č.1/2007 pre verejných obstarávateľov MO SR, bod 5.1.4, proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Cenové a platobné podmienky.

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady.
- Doba splatnosti faktúry bude 30 dní
- Cenová ponuka **musí byť vyplnená úplne**
- V cenovej ponuke uviesť : - **Cenu s DPH**
- Kontaktné údaje
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty tovarov v závislosti od ponúknutých cien a podľa svojej skutočnej potreby.
- Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v **origináli alebo úradne overenej kópii**) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace – **je povinný predložiť len úspešný uchádzač**

Súčasťou ponuky musí byť: - „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za obstarávaný materiál (100%)

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Vo Zvolene dňa: 13. marca 2009

kapitán PhDr. Ing. Slavomír KYSEL
VSD CMM VVzS
č.tel.:0960/462 170

**Cenová ponuka na dodanie špeciálneho materiálu
pre VHJ**

P.č.	Popis, základná špecifikácia	Upresnenie	Jednotkové množstvo	Cena v € s DPH za jednotku	Cena v € s DPH spolu
1	Mobilný prejazd hasičských hadíc	850x300x110 mm	ks		
2	Autonómny dýchací prístroj		ks		
3	Testovacie zariadenie	HP	ks		
4	Nafukovací havarijný utesňovací pás	Ø do 200 mm	ks		
	Celková cena za obstarávaný materiál				

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, **Ceny určiť s DPH**

Opis predmetu zákazky:**Mobilný prejazd hasičských hadíc**

- hmotnosť: do 15 kg
- materiál: tvrdená guma
- farba: čierna
- rozmery: max. 850 x 300 x 110 mm
- dva žliabky pre hadice: 90 x 90mm
- teplotný rozsah použitia: od - 30 do + 110 C°
- dovolené zaťaženie: 10 ton na nápravu

Autonómny dýchací prístroj

Autonómny dýchací prístroj s otvoreným okruhom na tlakový vzduch musí zabezpečiť užívateľovi dodávku vzduchu na dobu minimálne 30 min.

Prístroj sa musí skladať z týchto hlavných častí :

- 1) nastaviteľný nosič na chrbát s nastaviteľným nosným postrojom
- 2) redukčný ventil
- 3) hadica na vysokotlakové a stredotlakové vedenie
- 4) manometer
- 5) varovné signalizačné zariadenie poklesu tlaku vzduchu
- 6) pľúcna automatika
- 7) zásobník vzduchu – tlaková fľaša alebo fľaše
- 8) celotvárová maska

Ergonometricky tvarovaný nosič na chrbát sa musí skladať z tvrdého, torzne tuhého a teplu odolného nosníka, ktorý je bez ostrých výstupkov. Popruhy a bedrový pás na nosníku musia byť vyrobené z nehorľavého vlákna, pre lepší komfort zmäknuté podšívkami. Nastavovacie spony na popruhoch musia umožňovať ľahké ovládanie aj v hasičských rukaviciach . Nosič musí byť

vybavený tepelne odolným upínacím pásom na montáž všetkých typov fliaš a dvoj kombinácií. Ako zásobník vzduchu je nutné do neho pripnúť tlakové kompozitné fľaše s prevádzkovým tlakom až 300 barov (30 MPa) o objeme 6,8 alebo 6,9 litrov. Nosič musí umožňovať ľahký transport a prípadne jeho upevnenie do upraveného hasičského auta.

Redukčný ventil musí byť uchytенý na pohyblivom kĺbe a musí umožňovať rýchlu výmenu tlakových fliaš. Na redukčný ventil musí byť pripojená jedna tlaková hadica, ktorá umožňuje vedenie stredného a vysokého tlaku v jednej hadici. Na hadicu musí byť pripojený manometer s plne fosforeskujúcim ciferníkom. Výstražná píšťala je integrovaná do ochranného krytu manometra.

Plúcna automatika musí byť vyrobená z nárazu odolného plastu a musí byť chránená pred vniknutím nečistôt. K stredotlakovej hadici sa musí spájať bezpečnostnou rýchlospojku. Plúcna automatika musí mať zvýraznené tlačítko vypínania pretlaku, ktoré je možné ovládať aj v rukaviciach. Plúcna automatika musí byť vybavená vzduchovou sprchou. Plúcna automatika musí mať bajonetovú koncovku pre spojenie s ochranou maskou. Plúcna automatika musí umožňovať rýchle odpnutie od masky aj jednou rukou.

Celotvárová maska musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu. Celotvárová maska musí mať široký panoramatický prieszor. Optimálny tok vzduchu v maske musí zabezpečovať, že sa prieszor v maske nezahmlieva. Komfortné nosenie masky musia umožňovať nastaviteľné päť bodové popruhy. Maska musí byť vybavená hovorovou membránou.

Tlaková fľaša musí byť vyrobená z kompozitných materiálov. Objem fľaše musí byť 6,8 alebo 6,9 litra. Plniaci tlak v kompozitnej fľaši je 300 bar (30 MPa). Minimálny objem stlačeného vzduchu je 2 000 litrov. Farebné vyhotovenie musí byť v súlade s normou STN EN 1089-3.

Autonómny dýchací prístroj musí byť schválený podľa EN 137 a súvisiacich noriem.

Prístroj musí byť schválený pre použitie v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (certifikát Atex)

Testovacie zariadenie – kontrola kvality ovzdušia

Zariadenie musí umožňovať kontrolu kvality stlačeného vzduchu z externých zdrojov a z tlakových nádob alebo z kompresora. Zariadenie musí zabezpečovať testovanie kvality vzduchu v rozsahu 200 až 300 bar v tlakových fľašiach a kompresoroch dodávajúcich vzduch. Testovacie zariadenie musí zabezpečiť zistenie látok vo vzduchu , vodná para, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý a výskyt oleja. Balené v prenosnom nárazu vzdornom obale - kufríku.

Nafukovací havarijný utesňovací pás

Nafukovací havarijný utesňovací pás musí zaručovať veľkú pružnosť a chemickú odolnosť na utesnenie potrubia pri kritických situáciách a aj na nedostupných miestach. Bandáže musia byť v pohotovostnom režime rozmerovo malé a ich hmotnosť nízka, aby sa s nimi dali operatívne riešiť úlohy pri utesňovaní náhlych porúch na potrubiach bez vplyvu na chod technológií.

Gumová zmes bandáží musí byť vyrobená z prírodného izoprénu a butadiénu (NR/BR), vystužená Rayon-kevlarovými vláknami. Plnenie bandáže je cez integrovanú rýchlospojku. Súprava obsahuje: 2 ks upínacie nylonové pásy s pozinkovaným upínacím západkovým systémom, 1 ks 10 m plniacej hadice a nožnú pumpu so zabudovaným bezpečnostným ventilom 1,5 bar.

Rozsah použitia : priemer potrubia 20-200mm, šírka pásu: min 200mm, dĺžka pásu: do 1000mm, hrúbka: 10mm, plniaci tlak: 1,5bar, hmotnosť: do 4 kg

Kontaktné údaje:

**Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi.**

.....

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača