

**RIADITEĽSTVO VOJENSKEJ POLÍCIE
TRENČÍN**

V Trenčíne dňa : 28.4.2009

Č.: RVP-320-1/2009

Výtlačok jediný !

Počet listov: 6

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Riaditeľstvo Vojenskej polície Ministerstva Obrany SR
2. **Typ zmluvy:** zmluva o vykonaní diela v trvaní 3 rokov
3. **Miesto dodania:** Riaditeľstvo Vojenskej polície, Železničná 3, Kasárne SNP ,911 01 Trenčín
4. **Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Jozef BOLEČEK, č. tel. : 0960 339 439, 0908 771 526 e-mail: jozef.bolecek@mil.sk
5. **Druh a množstvo tovaru:** Tabuľky s osobitným evidenčným číslom pridelené vozidlám ozbrojených síl Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti - ďalej len vojenské poznávacie značky typu A,B,C a W.
6. **Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky opísaný v prílohe
7. **Opis predmetu zákazky:** vojenské poznávacie značky typu A,B,C, W uvedené v prílohe č.1

Lehota na predloženie cenovej ponuky: Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 08,00 do 15,00 hod. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa **7. mája 2009 do 15,00hod.** Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ - vojenské poznávacie značky „ na adresu:

**Riaditeľstvo Vojenskej polície
Železničná 3
Kasárne SNP
911 01 Trenčín**

8. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená Riaditeľom Vojenskej polície dňa 11. mája 2009 na Riaditeľstve Vojenskej polície v Trenčíne bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku, bude uzavretá zmluva o dielo

s platnosťou na 3 kalendárne roky. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

9. Podmienky k účasti:

Uchádzať sa môže každá právnická osoba, ktorá splní a predloží nasledovné požiadavky:

- doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.
- doklad vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o oprávnení na výrobu, dodávku a manipuláciu s tabuľkami s evidenčným číslom, osobitným evidenčným číslom a zvláštnym evidenčným číslom.
- doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky .

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Splnenie technického, konštrukčného a materiálového riešenia vojenských poznávacích značiek typu A,B,C a W.uvedených v prílohe č. 1, ktoré uchádzač potvrdí predložením technickej a výkresovej dokumentácie vo vzťahu k predmetu zákazky súčasne s cenovou ponukou .

11. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) nebola predložená žiadna ponuka,
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnil podmienky Výzvy,
- d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Trenčíne dňa: 28.4.2009

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK
vedúci starší dôstojník OLOG RVP MO SR

Opis predmetu zákazky

Vojenské poznávacie značky typu A,B,C a W musia byť vyhotovené v súlade s normou STN ISO 7591 Z4 Cestné vozidlá - registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Vojenské poznávacie značky typu A,B,C a W sú vyrobené:

- a/ zo zliatin ľahkých kovov s hrúbkou 1 mm (hliníka Al 99,5 G 9) alebo
- b/ pre typ A zo zmesi polycarbonatu a polyesteru s hrúbkou 1 mm, ktorá vyžaruje svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla (s pevnosťou pri pretrhnutí ≥ 55 MPa, predĺžením pri pretrhnutí ≥ 120 % a s Youngovým modulom pružnosti ≥ 2100 MPa) vyžarujúcu svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

Vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W musí byť retro-reflektívny. Retro-reflektívny materiál sa musí aplikovať na vonkajší povrch hliníkového podkladu alebo podkladového materiálu zo zmesi polycarbonatu a polyesteru, tak aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie a bol odolný proti nárazu a ohybu. Čísla a obvodová drážka musia byť vylisované v profile vysokom od 1,5 mm do 2 mm. Rozlišovací znak Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky musia byť bez prelisu.

Vojenská poznávacia značka typu A má rozmery 52 cm x 11 cm, typu B 34 cm x 20 cm, typu C 24 cm x 15 cm a typu W má rozmery 14,5 x 11 cm. Integrálnou súčasťou základnej fólie vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdikami a štátny znak SR.

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0, 4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíček, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1, 5 cm. Vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0. 4 až 0, 5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9, 8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na vojenskej poznávacej značke typu B zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na vojenskej poznávacej značke typu C a W určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíček proporcionálne zmenšiť.

Číslice tvoriace osobitné evidenčné číslo na vojenskej poznávacej značke typu A,B,C a W sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade.

Osobitné evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné.

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom poklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm.

Rozlišovací znak

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíčiek, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0,4 až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na vojenskej poznávacej značke typu B zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na vojenskej poznávacej značke typu C a W určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíčiek proporcionálne zmenšiť.

Číslice

Tvar a rozmery číslíc musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie číslíc na vojenskej poznávacej značke typu A,B,C a W musia byť číslice vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- číslice majú šírku arabských čísiel.
- medzery medzi číslami môžu byť kratšie ako určuje norma.
- šírka a tučnosť môže byť prispôsobená požiadavkám technológie tj. výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 majú nasledovné číslice: 0,3,5,6,8 a 9.

Číslice musia byť vyhotovené v čiernej , nereflektívnej farbe. Trichromatrické súradnice x,y rohov tolerančných oblastí chromatičnosti (kolimetrické súradnice) musia byť úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591 Z4.

Okraj vojenskej poznávacej značky typu A,B a C musí byť vystužený vylisovanou drážkou o šírke 5 mm a okraj vojenskej poznávacej značky typu W musí byť vystužený vylisovanou drážkou o šírke 4 mm. Ak to technologické príčiny nedovoľujú, tak uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W sa môže odchýliť od 90°. Číslice musia byť vylisované.

Znak výrobcu

Keď vojenská poznávacia značka typu A,B,C a W vyhovuje požiadavkám normy, tak výrobca má povinnosť potvrdiť akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú stranu vojenskej poznávacej značky. To znamená , že výrobca vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W musí označiť výrobky svojím znakom vyrazeným na zadnej strane tabuľky. Pri jednoriadkovom a dvojriadkovom vyhotovení vojenskej poznávacej značky typu A,B a C sa znak výrobcu umiestni tak, aby vzdialenosť od kraja tabuľky, kde je zobrazený rozlišovací znak Slovenskej republiky po stred znaku výrobcu bola $70 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ a pri vojenskej poznávacej značky typu W s rozmermi 110 mm x 145 mm sa znak výrobcu umiestni v strede tabuľky.

Bezpečnostné znaky

Pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie vojenských poznávacích značiek typu A,B,C a W a pre zvýšenie jej charakteru o doklade . retro-reflektívna fólia musí obsahovať (i) skrytý a smerovaný špeciálny národný autorizačný emblém - bezpečnostný znak SK a (ii) virtuálnu bezpečnostnú vlnovku. Bezpečnostný znak SK a virtuálna bezpečnostná vlnovka musia byť integrálnou (celistvou, neoddeliteľnou) súčasťou fólie a budú vytvorené výrobcom fólie počas výroby fólie. Aby sa mohla zabezpečiť identifikácia bezpečnostného znaku - jeho tvar, rozmer a konfigurácia musia spĺňať nasledujúce požiadavky.

Bezpečnostné znaky musia poskytnúť dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W pri rozptýlenom dennom svetle. Čiastočné vizuálne skryté autorizačné emblémy musia mať tvar matných štvorcových plôch s umiestnenou dvojicou písmen SK farby podkladu. Tieto musia byť rovnomerne rozmiestnené po ploche

svetloodrazovej fólie a musia mať s ňou zhodnú farbu, pričom sa od nej budú líšiť len rozdielnou zrnitosťou a rozlične smerovaným odrazom svetla tak, aby ich časť nezakrytá osobitným evidenčným číslom bola viditeľná iba v čelnom pohľade pri rozptýlenom svetle pod horizontálnym uhlom ± 45 uhlových stupňov a súčasne pod vertikálnym uhlom 30 ± 15 uhlových stupňov zo vzdialenosti 0,6 až 4 m od povrchu. Svetloodrazová fólia musí byť ďalej pozdĺžne doplnená i o vizuálne ochranné značky zložené z výseku dvoch viacnásobne opakujúcich sa sínusoid – virtuálnej bezpečnostnej vlnovky, kde jedna sínusoida má vzhľad súčasti základného materiálu svetloodrazovej fólie a druhá vzhľad vznášania sa ponad ňu. Tieto ochranné značky musia mať pritom s podkladovou plochou svetloodrazovej fólie zhodnú farbu a musia sa od nej líšiť len rozdielnou zrnitosťou a rozlične smerovaným odrazom svetla tak, aby boli viditeľné iba v čelnom pohľade pri rozptýlenom svetle pod horizontálnym uhlom ± 30 uhlových stupňov a súčasne pod vertikálnym uhlom v rozsahu ± 30 uhlových stupňov v prípade, ak pozorovateľ upevnenej vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W na vozidle nie je bližšie ako 1,8 m od povrchu svetloodrazovej fólie, pričom jeho oči sú vo výške cca 1,7 m od podkladu vozidla. .

Bezpečnostné znaky nesmú zmeniť vlastnosti fólie, alebo zredukovať jas pod špecifikované hodnoty. Bezpečnostné znaky nesmú zmeniť grafický dizajn vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W. Bezpečnostné znaky nesmú byť odstrániteľné chemickými ani mechanickými prostriedkami z povrchu vojenskej poznávacej značky typu A,B,C a W bez nenapraviteľného poškodenia odrazového systému. Bezpečnostné znaky nesmú byť vyrobiteľné na podobu originálu fotografovaním, kopírovaním, tlačením, laminovaním , ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej vojenskej poznávacej značke.