

Č. p.: RVP-654-1/2007

Výtlačok jediný !

Počet listov: 2

Počet príloh: 1

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Riaditeľstvo Vojenskej polície Ministerstva Obrany SR
2. **Typ zmluvy:** objednávka
3. **Miesto dodania:** Riaditeľstvo Vojenskej polície, Štefániková 16, 911 01 Trenčín
4. **Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Jozef BOLEČEK, č. tel. : 0960 332870, 0908 771 526
e-mail: jozef.bolecek@mil.sk
V technických veciach : p. Mgr. Miroslav SUROVÝ, č. tel.: 0960 454212
fax: 960 454319
mail: Miroslav.Surovy@mil.sk , Surovym@netmax.sk
5. **Druh a množstvo tovaru:** koterec a búda pre služobného psa
6. **Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky
7. **Opis predmetu zákazky:** koterec a búda pre služobného psa podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe.

Lehota na predloženie cenovej ponuky: Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 08,00 do 15,00 hod. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa **6. septembra 2007 do 15,00hod.** Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „**NEOTVÁRAŤ – koterec a búda**“, na adresu:

**Riaditeľstvo Vojenskej polície
Štefániková 16
911 01 Trenčín**

8. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená Riaditeľom Vojenskej polície dňa 7.septembra 2007 na Riaditeľstve Vojenskej polície v Trenčíne bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku, bude vystavená objednávka na dodanie uvedeného materiálu. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať

námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

9. Podmienky účasti:

- *doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. (nie starší ako 3 mesiace.)*
- *popríklad iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky*

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: dodržanie technickej špecifikácie a najnižšia cena za kus s DPH

V Trenčíne dňa: 3.8. 2007

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK
vedúci starší dôstojník OTOČ RVP

Príloha č.1

k. č.p. : RVP 654- 1/2007

Technická špecifikácia k predmetu obstarania .

Koterec.

Koterce pre služobných psov musia byť demontovateľné na jednotlivé steny a strechu, prenosné ľudskou silou. Jednotlivé diely sa spájajú typizovanými skrutkami alebo iným rýchlo a jednoducho montovateľným spôsobom.

Minimálne vnútorné rozmery koterca pre psa sú nasledovné:

šírka	200 cm
dĺžka	300 cm
výška zadnej steny	190 cm
výška prednej steny	210 cm

s povolenou toleranciou do +5%.

Koterec je postavený na nožičkách výšky 5 10 cm s opornou plochou (capkou).

Konštrukčné riešenie koterca musí byť realizované tak, aby znemožňovalo zranenie alebo útek psa.

Podlaha koterca sa nedodáva, koterec sa umiestňuje na pevnú plochu (betón, asfalt a pod.). Predná stena koterca musí byť mrežová (tyče, pevné pletivo, kari siete), s osovou vzdialenosťou prvkov do 10 cm, ostatné steny plné (plechové, drevené, plastové a pod.). Povrch stien musí byť hladký, odolný voči vlhkosti, musí v maximálnej možnej miere znižovať možnosť korózie jednotlivých častí pod vplyvom pôsobenia moču psa a pevný (odolný proti poškrabaniu pazúrami psa).

V zadnej stene koterca je vstupný otvor rozmerov 50x40 cm, ktorý musí korešpondovať s otvorom v prednej stene budy. Tento otvor sa musí dať uzatvoriť padacou mrežou ovládateľnou z vonkajšej strany koterca.

Povrchová úprava koterca musí byť vykonaná hygienicky a zdravotne nezávadnou farbou.

Strecha koterca musí byť šikmá so spádom dozadu, zhotovená tak, aby do koterca nezatekalo. Strecha koterca musí mať po bočných stranách a vzadu presah minimálne 30 cm od príslušnej steny koterca, v prednej časti musí byť presah najmenej 0,5 m.

Vstupné dvere do koterca môžu byť otváracie alebo posuvné. Otváracie dvere sa musia otvárať smerom von z koterca. Dvere musia byť z vonkajšej strany zatvárateľné a uzamykateľné, z vnútornej strany s úpravou proti otvoreniu psom. Minimálna svetlá šírka dverí je 70 cm, minimálna výška 200 cm.

Dvere sú mrežované, musia byť osadené v prednej - mrežovanej stene. Výplň dverí je delená, v spodnej časti (do výšky 1,2 m) výplň s osovou vzdialenosťou prvkov 5 cm, v hornej časti do 10 cm. V hornej časti je na dverách pevne umiestnená evidenčná tabuľka rozmerov minimálne 50x40 cm.

Na umiestnenie krmnej misky sa v koterci umiestňuje otočný podklad so zabezpečovacím mechanizmom proti svojvoľnému otáčaniu, poškodeniu a vyberaniu krmnej misky psom.

Otočný podklad pre krmnu misku je potrebné v čelnej stene osadiť maximálne 10 cm od susediacej bočnej steny koterca. Dno plechového otočného podkladu sa opatrí odvodňovacími otvorov o priemere 10 mm, alebo sa dno vyrobí ako rošt z pásovej ocele, pletiva.

Pevný držiak misky alebo vedra na napájanie sa umiestňuje na prednú mrežovanú stenu koterca tak, aby bola možná výmena vody z vonkajšej strany, nesmie byť umiestnený na vstupné dvere koterca.

Búda pre psa

Búda pre psa musí byť z hľadiska tepelno-technického riešenia zateplená. Na výrobu búd sa používa drevo, ktoré môže byť kombinované s inými materiálmi (oceľové, plastické).

Rozmery budy pre psa sú nasledovné:

šírka	80 cm
dĺžka	120 cm
výška zadnej steny	85 cm
výška prednej steny	100 cm

V prednej stene budy je vstupný otvor rozmerov 50x40 cm, ktorý musí korešpondovať s otvorom v zadnej stene koterca.

Rozmery budy sa navrhujú v súlade s veľkosťou ustajneného psa (rasy). Pri návrhu je potrebné zohľadniť šírku vstupných dverí do koterca pre manipuláciu s búdou rozoberateľná búda.

Strecha budy umiestnenej z vonkajšej strany, mimo koterca je pultová, so sklonom 3 - 5 %. Strecha budy musí byť konštruovaná ako odoberateľná alebo výklopná.

Medzi podlahou budy a podlahou koterca sa vytvára vzduchová medzera minimálne 10 cm.

Hrany stien a vstupného otvoru do budy sa opatrujú chráničmi - oplechovaním z pozinkovaného plechu hrúbky minimálne 2 mm.

Rezivo použité na búdu musí byť vysušené, ohobľované a spojené na poldrážku. Materiál používaný na výrobu búdy musí byť ošetrovaný a povrchovo upravený látkami, ktoré sú zo zdravotného a hygienického hľadiska nezávadné.

Podlahový rošt

Rošt musí byť drevený, musí pokrývať minimálne $\frac{1}{2}$ podlahovej plochy koterca, môže byť zložený najviac z dvoch častí. Výška roštu je 5 – 10 cm nad podlahou. Medzery medzi jednotlivými doskami v rošte nesmú byť väčšie ako 2 cm. Konštrukčné riešenie roštu musí umožňovať manipuláciu s roštom pri čistení koterca, musí byť realizované tak, aby znemožňovalo zranenie psa.

Skrinka na odkladanie výstroja

V zadnej časti vnútri koterca je umiestnená uzamykateľná skrinka na výstroj rozmerov:

šírka	35 cm
hlĺbka	20 cm
výška	50 cm

Vyhotovenie a umiestnenie skrinky musí znemožňovať samovoľné otvorenie psom alebo jej poškodenie. Konštrukčné riešenie skrinky musí byť realizované tak, aby znemožňovalo zranenie psa.

kpt. Ing. Jozef BOLEČEK
vedúci starší dôstojník OTOČ RVP