

**VOJENSKÝ ÚTVAR 8009
M A R T I N**

Č.p.: Oppr -142-14-4/2009

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1) Identifikácia obstarávateľa :

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Vojenský útvar 8009 Martin
Sídlo : Kasárne SNP, ul. Československej armády, 03601 Martin
zastúpené podplukovníkom Ing. Ľubomírom MATTOM veliteľom
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : rtn. Peter Súkeník, tel. 0960 482296, fax : 0960 482220
E-mail : igor.sevcik@mil.sk

2) Typ zmluvy : Zmluva o poskytnutí služby

3) Miesto dodania : Vojenský útvar 8009, ul. Československej armády, 036 01 Martin - Podháj

4) Druh a množstvo služby : Meranie rizikových faktorov pracovného prostredia

5) Rozsah ponuky : na celý predmet zákazky

6) Opis predmetu zákazky : viď príloha

7) Lehota dodania : do 31. júla 2009

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky : uplynie dňa **16.6.2009 do 14,00 h.**

- návrhy možno predkladať v pracovné dni **od 08,00 do 14,00 h.**

- návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený
uchádzačovi neotvorený

9) Vyhodnotenie ponúk : Dňa **17.6.2009 o 10,00hod.** bez prítomnosti uchádzačov

O výsledku budú uchádzači informovaní písomne.

10) Podmienky účasti :

Uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, bude vyzvaný k predloženiu dokladu o oprávnení podnikateľ, v ktorom bude zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie požadovanej služby. Požadovaný doklad musí byť v originálnom vyhodnotení, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, alebo jeho úradne osvedčená kópia. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať meranie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia v pracovnom v súlade s požiadavkami NV SR č.115/2006, NV SR č.300/2007, NV SR č.355/2006

11) Kritéria na hodnotenie ponúk :

- najnižšia cena v € S DPH

12) Adresa na ktorú je potrebné predložiť cenovú ponuku :

- a.) poštou : **Vojenský útvar 8009, Československej armády, 036 01 Martin - Podháj**
- b.) osobne : **Kasárne SNP, Vojenský útvar 8009, Československej armády, Martin - Podháj, budova 77, prízemie , miestnosť č.2 (skupina materiálového manažmentu)**

Uchádzač vloží svoju ponuku na základe požiadaviek obstarávateľa do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzavretá a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- meno kontaktnej osoby
- adresa uchádzača, (názov alebo obchodné meno) a adresa sídla (miesta) podnikania
- označenie heslom pre daný návrh : **Neotvárať - Meranie škodlivých faktorov -**

13) Dôvody zrušenia zákazky s nízkou hodnotou :

- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky.

V Martine dňa : 5. júna 2009

z.Igor ŠEVČÍK
odborný referent

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

V zmysle NV SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a v zmysle § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákonov, Vás žiadam **o vypracovanie cenovej ponuky** pre VÚ 80009 Martin, za účelom merania a výsledkov objektivizácie expozície chemických faktorov v pracovnom prostredí (ovzduší) v opravárenských halách ako sú výfukové plyny, oxid uhoľnatý a oxidov dusíka, expozície prašnosti a hluku a vo výdajni a skladoch PHM riziko expozície chemických faktorov s následným vypracovaním posudku o riziku.

Objekty, podmienky a faktory dôležité pre vypracovanie cenovej ponuky:

1.) Opravárenská hala č.1:

Popis objektu :

Budova pozostáva z 12 miest (stanovísk) pre opravovanú kolesovú a pásovú techniku, montážne jamy, bočné prevádzky, 11 kancelárií, sociálnych zariadení, spŕch, šatne, samostatne oddelenej nabíjacej stanice AKB, ktorá je momentálne v rekonštrukcii,

Pracovné podmienky:

V opravárenskej hale je nedostatočné odvetrávanie, čím následne dochádza k hromadeniu exhalátov, ktoré svojimi účinkami môžu spôsobiť ireverzibilné poškodenie zdravia pracovníkov. Montážne jamy nie sú vybavené nútenou výmenou vzduchu. V hale na poschodí sú tiež vybudované 3 kancelárie vo forme unimobuniiek, ktoré nemajú samostatné vetranie, okná smerujú do priestorov opravárenskej haly, pričom výfukové plyny produkované opravou techniky stúpajú do týchto priestorov. Pri opravách techniky vzniká v dôsledku skúšok techniky a kompletizácii jednotlivých skupín a podskupín nadmerný hluk,

Pomôcky:

Na odsávanie výfukových splodín slúžia odsávacie hadice výfukových splodín, ktoré nespĺňajú požadované kritériá na ich odvod mimo objekt. Používané hadice nezaručujú dostatočnú tesnosť pri inštalácii na výfuk. Splodiny sú spätne zanášané do pracovného ovzdušia opravárenskej haly,

OOPP:

Zamestnanci používajú pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky: respirátory - ochranné rúška, ochranné prilby, chrániče sluchu (zátkové, slúchadlové), ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám, štíty na ochranu tváre, zváračské kukly - štíty, odev pre zváračov (zástery) ochranné rukavice a ochrannú obuv,

Počet zamestnancov na pracovisku:

Celkový počet zamestnancov, ktorí pracujú v opravárenskej hale a ďalší, ktorých účasť pri procese opráv je 88 z toho:

revízni technici:	3
radiaci pracovníci:	27
mechanici, automechanici, technici:	47
zvárači:	11

2.) Opravárenská hala č.2:

Popis objektu :

Budova pozostáva z 12 miest (stanovísk) pre opravovanú kolesovú a pásovú techniku, montážnych jám, bočných prevádzok, 3 kancelárií, učebne, sociálnych zariadení, spŕch, šatne, samostatne oddelenej nabíjacej stanice AKB, ktorá je momentálne mimo prevádzky a átria,

Pracovné podmienky:

V opravárenskej hale je nedostatočné odvetrávanie, čím následne dochádza k hromadeniu exhalátov, ktoré svojimi účinkami môžu spôsobiť ireverzibilné poškodenie zdravia pracovníkov. Montážne jamy nie sú vybavené nútenou výmenou vzduchu, Pri opravách techniky vzniká v dôsledku skúšok techniky a kompletizácii jednotlivých skupín a podskupín nadmerný hluk,

Pomôcky:

Na odsávanie výfukových splodín slúžia odsávacie hadice výfukových splodín, ktoré nespĺňajú požadované kritériá na ich odvod mimo objekt. Používané hadice nezaručujú dostatočnú tesnosť pri inštalácii na výfuk. Splodiny sú spätne zanášané do pracovného ovzdušia opravárenskej haly,

OOPP:

Zamestnanci používajú pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky: respirátory – ochranné rúška, ochranné prilby, chrániče sluchu (zátkové, slúchadlové), ochranné okuliare proti fyzikálnym vplyvom a kvapalinám, štíty na ochranu tváre, zváračské kukly – štíty, odev pre zváračov (zástery) ochranné rukavice a ochrannú obuv,

Počet zamestnancov na pracovisku:

Celkový počet zamestnancov, ktorí pracujú v opravárenskej hale a ďalší, ktorých účasť je nutná pri procese opráv je 82 z toho:

revízni technici:	2
radiaci pracovníci:	25
mechanici, automechanici, technici:	45
zvárači:	10

3.) Výdajňa a sklad pohonných hmôt, olejov a mazív:

Popis objektu :

Budova pozostáva zo 4 skladov, 2 kancelárií, 3 miestností pre údržbu a ošetrovanie materiálu, sociálneho zariadenia a sprchy,

Pracovné podmienky:

V budove je vetranie iba prirodzené prostredníctvom otvorov v plechových vrátach na spodnej a hornej časti, čím následne dochádza k hromadeniu výparov v skladoch zo skladovaných chemických látok, ktoré svojimi účinkami môžu spôsobiť poškodenie zdravia pracovníkov. Činnosť na pracovisku zahŕňa:

- uskladnenie PHM v regáloch alebo originálnych obaloch
- príjem a výdaj PHM, ručná manipulácia s PHM mesačne je to objem cca:
 - 1000 lit. - benzíny
 - 5000 lit. - nafta
 - 150 lit. – oleje

20 - 50 lit. (10 kg) - ostatné prevádzkové kvapaliny, mazivá

➤ údržba, revízie a ošetrovanie

Pomôcky:

Používajú sa tu pomôcky pre ručnú manipuláciu s látkami ako lievik, sítko, ručné čerpadlo na kvapaliny, kľúče na sudy a ostatné potrebné náradie pri manipulácii s týmito látkami,

OOPP:

Zamestnanci používajú pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky: respirátory – ochranné rúška, ochranné okuliare proti kvapalinám, ochranný odev, ochranné rukavice a ochrannú obuv,

Počet zamestnancov na pracovisku:

V budove pracujú 2 zamestnanci (skladníci),

Používané chemické látky na pracovisku:

P.č.	Názov chem. prípravku	Klasifikácia chem. prípravku	R vety	Názov nebezp. chem. látok, ktoré sú súčasťou prípravku	Koncentrácia m/m	EINECS	CAS	Symbol	R vety
Oleje									
1.	Madit M2T, MOTSC-OMV			základový olej	>95%	309-877-7	101316-72-7	-	-
2.	Madit SUPER M7 AD			základový olej	>9% >84%	309-877-7 309-876-1	101316-72-7 101316-71-6	-	-
				Zn-alkylditiofosfát	<1%	272-028-3	68649-42-3	Xi	R41
3.	Madit M 6 AD			základový olej	>96%	309-877-7	101316-72-7	-	-
				Zn-alkylditiofosfát	<1%	272-028-3	68649-42-3	Xi	R41
4.	Madit PP 80 Madit PP 90H			základový olej	>53%	309-877-7	202316-72-7	-	-
				základový olej	>42%	309-876-1	101316-71-6	-	-
				Olefin sulfide	<1,5%	-	-	-	R53
				Phosphoric acid ester amine salt	<0,5%	-	-	N	R51/53
				Substituovaný thiadiazol	<0,1%	293-927-7	-	Xi	R43
				Alkenyl amín	<0,1%	204-015-5	-	C,N	R22-34-43-50
5.	OA-10W/40			alkylditiofosforečnan zinočnatý	1-5%	272-028-3	68649-42-3	Xi	R36/38
				alkylovaný fenol	0,1-1	-	-	N	R50/53
				alkoxylový alkohol s dlhým reťazcom	0,1-1	-	-	Xi, N	R41,50
6.	AS F41	Zmes vysokorafinovaných minerálnych olejov		DMSO extract a aditív	<3%	-	-	-	-
7.	M6W/20D			Alkyl difosfát zinku	<5%	-	-	Xi	R36/38
				Alkylfenát sulfid	<5%	-	-	Xi	R38
				Sulfonát vápenatý	<1	-	-	Xi	R43
8.	OT HP 32			základový olej	<3% PAH	276-738-4	72623-87-1	-	R10
				alkylditiofosfát zinočnatý	<1,5%	-	19210-06-1	-	-
9.	Olej nízkotuhnutí ON-1, ON-15			základový olej	cca 98%	265-098-1	64741-97-5	-	-
10.	OH-HM 32, OHVG-32	276-738-4 72623-87-1	R10	polymetakrylát	<0,8%	-	-	-	-
				alkylditiofosfát zinočnatý	<0,4%	-	19210-06-1	-	-

11.	OK 2A	rafinovaný ropný olej		špeciálne prísady	<3% DMSO	-	-	-	-
Pohonné hmoty									
12.	Motorová nafta NM-35		R40		100%	269-822-7	68334-30-5	karc. kat.3, Xn	R40
13.	Benzín BA-95N, BA-95N/M			benzín	<100%	289-220-8	86290-81-5	karc. kat.2, T	R45-65
				benzén	>0,1%	200-753-7	71-43-2	F, karc. kat.1, T, muta. kat. 2	R11-36/38-45-46-48/23/24/25-65
Ostatné prevádzkové kvapaliny									
14.	Benzín čistiaci BČ-DD, BČ			benzín (ropný)	min. 99%	920-45-57-3	295-438-4	T, Xn	R45-65
				benzén	< 0,1%	71-43-2	200-753-7	F, T	R11-45-45/23/24/25
15.	Petrolej PS-2		R10, 65	destiláty (ropné) ľahké	20%	265-149-8	64742-47-8	Xn	R10-65
				benzínová frakcia ťažká	80%	265-150-3	64742-48-9	Xn	R65-66
16.	Glycerín VG			glycerol 1,2,3-propantriol		-	56-81-5	-	
17.	Lieh VL, RL			hydroxyetán		-	64-17-5	-	
18.	Benadit			draselná soľ alkylovej sulfojantarovej kyseliny	< 5%	-	-	Xi	R36-38
				benzínová frakcia (ropná) hydrogenovaná ťažká	< 10% neobsahuje benzén	265-150-3	64742-48-9	Xn	R65
19.	Syntol HD 265			2-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)etanol	10-20%	205-592-6	143-22-6	Xi	R41
				2-(2-Methoxyethoxy)etanol	1-5%	203-906-6	111-77-3	Xn	R63
				2,2'-Oxidiethan-1-ol	3-5%	203-872-2	111-46-6	Xn	R22
				2,2'-Bis (4-hydroxyfenyl) propan	0,1-0,5%	201-245-8	80-05-7	Xi	R37-41-43-62
				Alifatické aminy	< 3%	-	-	-	-
Nemrznúce zmesi									
20.	Alycol D, Alycol SuperAL, Alycol Termo, Alycol, Alycol -40°C			Etán 1,2-diol	najmenej 90 hm.%, najmenej 50 hm.% (-40°C)	203-473-3	107-21-1	T, Xn	R25
				dusičnan sodný	0,2%	231-555-9	7632-00-0	O, T	R8, R25
21.	Texaco Havoline XLC			1,2 dithylénglykol	>94%	203-473-3	107-21-1	Xn	R22
Plastické mazivá									
22.	AK 2EP			mazacie oleje (ropné) C ₂₄ -C ₅₀	72-77%	309-877-7	101316-72-7	-	-
				Baragel 10	13-15%	-	-	-	-
				Acetón	>4,0%	2000-662-2	67-64-1	F, Xi	R11,36,66,67
				4,4 etylmetylén bis (dibutyl-ditiokarbanát)	3-5%	-	-	-	-
				sírník molybdenčitý	>4%	215-263-9	1317-33-5	-	-
				derivát dimerkaptotiazolu	>1%	-	-	-	-
				propylén karbonát	>1%	203-572-1	108-32-7	Xi	R36
				N,N-di (2-hydroxyetyl) oleamid, 2-merkaptobenzimidazol, 2-merkaptobenzotiazol, sukcinimid a ditiiofosfát zinku	0,7%	-	-	-	-
				cis 1,4 polystyrén vo vode s gumou pribl. 60%	0,5%	-	-	-	-