

MINISTERSTVO OBRANY SR

Veliteľstvo logistiky Trenčín

Č.p.:VeLog-463-4/2/2007-OLog

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky
Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 00802905

Kontaktná osoba: mjr. Ing. Martin RŽONCA
Telefón: 0960/333491
Fax: 0960/333559

2. Typ zmluvy: Realizačné objednávky

3. Miesto dodania: Veliteľstvo logistiky, Legionárska 5, 911 27 Trenčín

4. Druh tovaru :

- **ŠPORTOVÝ MATERIÁL pre Stredisko vstrojovania generálov a reprezentačných zložiek**

5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

6. Termín dodania:

Júl až november 2007, podľa realizačných objednávok obstarávateľa.

7. Opis predmetu zákazky: príloha č.1.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu:

Veliteľstvo logistiky

Oddelenie logistiky

Legionárska 5

911 27 Trenčín

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „NEOTVÁRAŤ- ŠPORTOVÝ MATERIÁL pre SVG "

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie dňa 19. júla 2007.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 20. júla 2007.

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk.

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma s tým, že uzatvorenie zmluvy (objednávky) je viazané na splnenie podmienky predloženia originálneho dokladu o oprávnení úspešného uchádzača podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia ponúknutá cena.

V Trenčíne dňa 12. júla 2007

mjr. Ing. Martin RŽONCA
Náčelník oddelenia logistiky

ŠPORTOVÝ MATERIÁL

pre Stredisko vystrojovania generálov a reprezentačných zložiek

1. predmet obstarávania

1. ŠPORTOVÁ OBUV

- **Poltrampky bežecké** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Obuv je riešená priehlavkovým strihom so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Zvršok je tvorený kombináciou textilného materiálu a syntetického materiálu nanesenom na netkanej textílii. Na zadných dieloch, jazyku a na priehlavku sú našité ozdobné aplikácie vo forme viacfarebných pásikov, ktoré slúžia zároveň ako výstuha zvršku. Topánka má riešené penové výplne, ktoré zabezpečujú nohe pohodlie pri akomkoľvek pohybe. Zvršok je vybavený textilnou našivacou stielkou a vlepvacou stielkou zloženou z materiálu podšívok s podlepenou penou.

Šnurovací systém je tvorený 14 dierkami na 1 polpáre, ktoré sú umiestnené na podkrúžkovej časti zvršku. Na jazyku a zadnom diele z nohy je umiestnená výšivka. Vnútorňa časť podšívky topánky je kompletne z česaného úpletu, ktorý je prišitý k vrchnej časti zvršku na švík. Zvršok je pripevnený k podošve lepením. Podošva je tvorená kombináciou gummy a EVAC. V päťnej časti podošvy je gelová vložka, kvôli tlmiacim účinkom pri došľape.

Obuv musí vyhovovať stanoveným podmienkam v zmysle nasledujúcich požiadaviek.

Obuv je vyrobená z týchto materiálov:

Vrchový materiál:	textil na báze PAD alebo PES
Kombinácia:	náter syntetického materiálu na báze PUR alebo PVC na netkanej textílii,
	s reflexnými vlastnosťami
Podšívkový materiál:	textil na báze PAD alebo PES
Výplne:	peny na báze PUR
Našivacia stielka:	textilný netkaný materiál
Podošva:	guma/EVAC
Šnurovadlo:	na báze PES alebo PAD
Vlepvacia stielka :	textil podšívok s podlepenou penou

Požiadavky na fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov a obuvi

Tvar kopyta – podľa vzorku

Sortiment: pánsky 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32,5 33,5
dámsky 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

Hmotnosť 1 páru obuvi (VČ 27,5): 325 ± 20 g STN 79 5606:1975

Obuv musí vyhovovať podmienkam noriem STN EN ISO 20344, STN EN 13571, EN ISO 17700, STN EN 13520, STN EN ISO 14184-1, STN 80 0055, STN EN 14362-1,2, STN EN ISO 17707, STN EN 12770, STN EN 12746 a STN 79 5606:1975, daných touto špecifikáciou, ako aj ďalším podmienkam špecifikácií.

Požiadavky na obuv

Parameter	Požadovaná hodnota	Norma
Kompletná obuv- absorpcia energie v päte	min. 35 J	STN EN ISO 20344, čl. 5.14
Celý komplex zvršku - priepustnosť	min. 6,0 mg/cm ² .h	STN EN ISO 20344, čl. 6.6

Materiály

Všetky použité materiály vrchov musia byť bez obsahu zdraviu nebezpečných koncentrácií škodlivých látok (formaldehyd, pentachlórphenol, azofarbivá, vylúhovateľný chróm, ťažké kovy) v zmysle vyhlášky č. 635/2005 Z. z.

Technické údaje pre textilný materiál na vrchoch
na báze PAD alebo PES
(priehlavok, zadné diely, jazyk a pätička)

Požiadavky na materiál

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) biela 2) biela 3) tmavošedá 4) svetlošedá - dámska 5) svetlošedá - dámska	
Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní	min. 40 N	STN EN 13571
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – líce– zmena farby a zapúšťanie za sucha po 150 cyklov za mokra po 50 cyklov	min. 3 st sivej stupnice min. 3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórphenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2

Obsah ťažkých kovov	max. mg/kg	STN 80 0055
arzén	1,0	
kadmium	0,1	
olovo	1,0	
meď	50,0	
chróm	2,0	
kobalt	4,0	
nikel	4,0	
ortuť	0,02	
antimón	30,0	

Technické údaje pre kombináciu vrchov zo syntetického materiálu s reflexnými vlastnosťami

náter syntetického materiálu na báze PUR alebo PVC na netkanej textílii
(aplikácie na zadných dieloch, priehlavku a jazyku):

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) tmavošedá a strieborná 2) strieborná a šedá 3) strieborná a tmavošedá 4) strieborná a tmavošedá 5) strieborná a biela	
Pevnosť v ďalšom trhaní	min. 40 N	STN EN 13571
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – líce– zmena farby a zapúšťanie za sucha po 150 cyklov za mokra po 50 cyklov	min. 3 st sivej stupnice min. 3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov	max. mg/kg	STN 80 0055
arzén	1,0	
kadmium	0,1	
olovo	1,0	
meď	50,0	
chróm	2,0	
kobalt	4,0	
nikel	4,0	
ortuť	0,02	
antimón	30,0	

Technické údaje pre textilné podšívky (priehlavok, zadný diel a jazyk):
prvá vrstva je tvorená úpletom PES alebo PAD.

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) biela a modrá 2) čierna 3) biela a svetlošedá 4) biela a tmavošedá 5) biela a svetlošedá	
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – zapúšťanie v pote 50 cyklov	min. 2-3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórphenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov arzén kadmium olovo meď chróm kobalt nikel ortuť antimón	max. mg/kg 1,0 0,1 1,0 50,0 2,0 4,0 4,0 0,02 30,0	STN 80 0055

Výplne v oblasti jazyka a golierika

Pena PUR s otvorenými pórm

Opäťok

Hrúbka: min 2,5 mm

Na báze vstrekolisovanej plastickej hmoty, pevnosť podľa vzorky

Podošva

Podošva je tvorená kombináciou kompaktnej gumy a EVAC s gelovou vložkou v päťnej časti, dezénom musí zodpovedať vzorku. Pre veľkostné čísla, ktoré budú zažiadané mimo stanovený veľkostný sortiment je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami.

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) čierno/modro/šedo/biela 2) čierno/červeno/šedo/biela 3) čierno/oranžovo/šedo/biela 4) čierno/žlto/šedo/biela	

	5) čierno/modrozeleno/šedo/biela	
Stanovenie odolnosti proti ohýbaniu	bez zväčšenia vpichu a bez ďalších trhlín	STN EN ISO 17707
Odolnosť proti odieraniu ak je hustota $\geq 0,9 \text{ g/cm}^3$	$\leq 80 \text{ mm}^3$	STN EN 12770

Šnúrky do topánok

Materiál: PES alebo PAD

Farba: biela

Dĺžka: min. 120 cm

Ukončenie: Celuloid min. 15 mm

Vlepovacia stielka

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – zapúšťanie v pote 50 cyklov	min. 2-3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Absorpcia vody	min. 150 mg/cm^2	STN EN 12746
Desorpcia vody	min. 95 % z množstva absorbovanej vody	STN EN 12746
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. $0,5 \text{ mg/kg}$	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov arzén kadmium olovo meď chróm kobalt nikel ortuť antimón	max. mg/kg 1,0 0,1 1,0 50,0 2,0 4,0 4,0 0,02 30,0	STN 80 0055

▪ **Poltrampky halové** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Obuv je riešená priehlavkovým strihom so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Zvršok je tvorený kombináciou textilného materiálu a syntetického materiálu nanesenom na netkanej textílii. Na zadných dieloch sú našité ozdobné aplikácie vo forme viacfarebných pásikov, ktoré slúžia zároveň ako výstuha zvršku. Topánka je vybavená obsádzkou a pätičkou naväzujúcou na ozdobné aplikácie zadných dielov. Topánka má riešené penové výplne, ktoré zabezpečujú nohe pohodlie pri pohybe. Zvršok je vybavený textilnou našivacou stielkou a vlepvacou stielkou zloženou z materiálu podšívok s podlepenou penou.

Šnurovací systém je tvorený kombináciou 10 dierok a 4 prevliekacích putiek na 1 polpáre, ktoré sú umiestnené na podkrúžkovej časti zvršku. Na jazyku a na pätičke je umiestená výšivka. Na obsádzke z vonkajšej strany je narazené logo. Na vonkajšej strane pätičky je logo – VF aplikácia. Vnútorňa časť topánky je z česaného úpletu, ktorý je prišitý k vrchnej časti zvršku na švík. Zvršok je pripevnený k podošve lepením. Podošva je tvorená kombináciou gumy a EVAC. V päťnej časti podošvy je gelová vložka, kvôli tlmiacim účinkom pri došľape. Podošva je v špičke prišitá k zvršku jedným riadkom šitia.

Obuv musí vyhovovať stanoveným podmienkam v zmysle nasledujúcich požiadaviek.

Obuv je vyrobená z týchto materiálov:

Vrchový materiál:	textil na báze PAD alebo PES
Kombinácia: netkanej	náter syntetického materiálu na báze PUR alebo PVC na textílii, s reflexnými vlastnosťami
Podšívkový materiál:	textil na báze PES alebo PAD
Výplne:	peny na báze PUR
Našivacia stielka:	textilný netkaný materiál
Podošva:	guma/EVAC
Šnurovadlo:	na báze PES alebo PAD
Vlepvacia stielka :	textil podšívok s podlepenou penou

Požiadavky na fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov a obuvi

Tvar kopyta – podľa vzorku

Sortiment: pánsky 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32,5 33,5
dámsky 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

Hmotnosť 1 páru obuvi (VČ 27,5) : 325 ± 20 g STN 79 5606:1975

Obuv musí vyhovovať podmienkam noriem STN EN ISO 20344, STN EN 13571, EN ISO 17700, STN EN 13520, STN EN ISO 14184-1, STN 80 0055, STN EN 14362-1,2, STN EN ISO 17707, STN EN 12770, STN EN 12746 a STN 79 5606:1975, daných touto špecifikáciou, ako aj ďalším podmienkam špecifikácií.

Požiadavky na obuv:

Parameter	Požadovaná hodnota	Norma
Kompletná obuv- absorpcia energie v päte	min. 30 J	STN EN ISO 20344, čl. 5.14
Celý komplex zvršku - priepustnosť	min. 6,0 mg/cm ² .h	STN EN ISO 20344, čl. 6.6

Materiály

Všetky použité materiály vrchov musia byť bez obsahu zdraviu nebezpečných koncentrácií škodlivých látok (formaldehyd, pentachlórfenol, azofarbivá, vylúhovateľný chróm, ťažké kovy) v zmysle vyhlášky č. 635/2005 Z. z.

Technické údaje pre textilný materiál na vrchoch

na báze PAD alebo PES

(priehlavok, zadné diely, jazyk a pätička)

Požiadavky na materiál

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) biela 2) svetlošedá - dámska	
Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní	min. 40 N	STN EN 13571
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – líce– zmena farby a zapúšťanie za sucha po 150 cyklov za mokra po 50 cyklov	min. 3 st sivej stupnice min. 3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov arzén kadmium olovo meď chróm kobalt nikel ortuť antimón	max. mg/kg 1,0 0,1 1,0 50,0 2,0 4,0 4,0 0,02 30,0	STN 80 0055

Technické údaje pre kombináciu vrchov zo syntetického materiálu s reflexnými vlastnosťami

náter syntetického materiálu na báze PUR alebo PVC na netkanej textílii,

(aplikácie na zadných dieloch, priehlavku a jazyku):

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) tmavo- a svetlostrieborná 2) tmavo- a svetlostrieborná	
Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní:	min.40 N	STN EN 13571
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – líce– zmena farby a zapúšťanie za sucha po 150 cyklov za mokra po 50 cyklov	min. 3 st sivej stupnice min. 3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov arzén kadmium olovo meď chróm kobalt nikel ortuť antimón	max. mg/kg 1,0 0,1 1,0 50,0 2,0 4,0 4,0 0,02 30,0	STN 80 0055

Technické údaje pre textilné podšívky (priehlavok, zadný diel a jazyk):
prvá vrstva je tvorená úpletom PES alebo PAD.

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) biela a svetlošedá 2) biela a svetlošedá	
Stanovenie stálofarebnosti pri otere – zapúšťanie v pote 50 cyklov	min. 2-3 st sivej stupnice	EN ISO 17700, metóda A
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2

Obsah ťažkých kovov	max. mg/kg	STN 80 0055
arzén	1,0	
kadmium	0,1	
olovo	1,0	
meď	50,0	
chróm	2,0	
kobalt	4,0	
nikel	4,0	
ortuť	0,02	
antimón	30,0	

Výplne v oblasti jazyka a golierika

Pena PUR s otvorenými pórmí

Opäťtok

Hrúbka: min. 2,5 mm

Na báze vstrekolisovanej plastickej hmoty, pevnosť podľa vzorky

Podošva

Podošva je tvorená kombináciou kompaktnej gumy a EVAC s gelovou vložkou v päťnej časti, dezénom musí zodpovedať vzorku. Pre veľkostné čísla, ktoré budú zažiadané mimo stanovený veľkostný sortiment je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami.

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Farba	1) medovo(transparentná)/svetlošedá 2) medovo(transparentná)/svetlošedá	
Stanovenie odolnosti proti ohýbaniu	bez zväčšenia vpichu a bez ďalších trhlín	STN EN ISO 17707
Odolnosť proti odieraniu ak je hustota $\geq 0,9 \text{ g/cm}^3$	$\leq 80 \text{ mm}^3$	STN EN 12770

Šnúrky do topánok

Materiál: PES alebo PAD

Farba: svetlošedá

Dĺžka: min. 120 cm

Ukončenie: Celuloid min. 15 mm

Vkladacia stielka

Požiadavky na materiál:

Parameter materiálu	Požadovaná hodnota	Norma
Stanovenie stálofarebnosti pri otere –		EN ISO 17700, metóda A

zapúšťanie v pote 50 cyklov	min. 2-3 st sivej stupnice	
Stanovenie odolnosti proti odieraniu za sucha 25 600 cyklov za mokra 12 800 cyklov	bez dier bez dier	STN EN 13520
Absorpcia vody	min. 70 mg/cm ²	STN EN 12746
Desorpcia vody	min. 90 % z množstva absorbovanej vody	STN EN 12746
Obsah formaldehydu	max. 75 mg/kg	STN EN ISO 14184-1
Obsah pentachlórfenolu	max. 0,5 mg/kg	STN 80 0055
Obsah azofarbiv	nesmie sa dokázať ich prítomnosť	STN EN 14362-1,2
Obsah ťažkých kovov arzén kadmium olovo meď chróm kobalt nikel ortuť antimón	max. mg/kg 1,0 0,1 1,0 50,0 2,0 4,0 4,0 0,02 30,0	STN 80 0055

2. predmet obstarávania

2. ŠPORTOVÉ ODEVY

- **Športová súprava** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Základný materiál

- je vyhotovená vo farbe červenomodrej, alebo kráľovskej modrej v kombinácii s námorníckou modrou,
- zloženie 100% polyester microfiber
- podšívka 100% polyester.

Bunda

- bunda má raglánové rukávy, dlhé, ukončené podohnutím a navlečením gumičky vo výške 2,5 cm. Polpredky majú zapínanie na zips po celej dĺžke, bočné vrecká vnútorné, lištové, otvor dlhý cca 18 cm, uzatvárateľný na zips. Zadný diel je so sedlom. V priekrčníku je našitý stojáčik výšky cca 8 cm zo základného materiálu. Zips je vedený aj cez stojáčik. Trup je ukončený podohnutím vo výške cca 3 cm, do tunela je navlečená šnúrka s dvoma brzdičkami na ťaženie, vývody sú z vnútornej strany bundy cez očka. V strede priekrčníka zadného diela sú všité etikety s označením výrobcu a ošetrovacími symbolmi.

Nohavice

- nohavice majú rovný strih, sú v pásovej línii ukončené podohnutím so štepovaním v troch radách, v 1. a 3. kanáliku je vložená guma, v strednom kanáliku je vložená šnúrka na ťaženie, v pásovej línii sú všité etikety s označením výrobcu a ošetrovacími symbolmi. Na predných dieloch sú umiestnené 2 vnútorné vrecká, šikmé s výpustkami - otvor dlhý cca 18 cm. V dolnej časti sú nohavice ukončené podohnutím so štepovaním. V spodnej časti nohavíc je v bočnom šve všitý zips dĺžky 20-25 cm s vypodložením z vnútornej strany zo základného materiálu.

Bunda aj nohavice sú v celej ploche vypodšívkové, pričom vypracovanie výrobku umožňuje ľahké obliekanie. Výroby sú zošívané v montážnych švoch dvojníťovým viazaným stehom, šírka švovej záložky musí byť minimálne 1 cm, z lícnej strany sú švy pre spevnenie preštepované v jednej alebo dvoch radách. Všítie zipsov je dvojníťovým stehom viazaným.

3. predmet obstarávania

3. ŠPORTOVÝ TOVAR A VÝBAVA

- **Športová taška malá** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Materiál: polyester 600

Približná veľkosť: 33 x 19 x 46

Farba: čierna

- samostatné predné vrecká na zips, vnútorné vrecká, samostatný vstup v spodnej časti uzatváraný na zips,
- popruhy na nosenie.

- **Športová taška veľká** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Materiál: polyester 600

Približná veľkosť: 52 /65/ x 33 x 52

Farby rôzne (červená, námornícka modrá, kráľovská modrá)

- samostatné predné vrecko, samostatný vstup v spodnej časti uzatváraný na zips
- popruhy na nosenie v rukách, popruh na nosenie na ramene.

- **Šortky športové** (špecifikácia obstarávaného tovaru)

Základný materiál

- je vyhotovený vo farbe námorníckej modrej v kombinácii s bielou,
- zloženie 96% bavlna, 4% elastan.

Šortky

- šortky sú v pásovej línii ukončené podohnutím so štepovaním, na bokoch v dvoch radách, v ktorých je vložená guma, zapínanie vpredu na gombík,
- v pásovej línii sú všité etikety s označením výrobcu a ošetrovacími symbolmi,
- na prednom diely sú umiestnené 2 vnútorné vrecká, šikmé s výpustkami – otvor dlhý cca 18 cm,
- v dolnej časti sú šortky ukončené podohnutím so štepovaním,
- na zadnom diely je umiestnené vnútorné vrecko, so zipsom v dĺžke cca 14 cm,
- vnútro vyplňajú slipy zo sieťoviny zo 100% polyesteru.

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Športový materiál pre SVG“

Uchádzač:.....

Adresa, sídlo:.....

Bankové spojenie:.....

Číslo účtu:.....

IČO:.....

IČO DPH:

Telefón/Fax:.....

Kontaktná osoba:

1. predmet obstarávania - ŠPORTOVÁ OBUV

Por. číslo	DRUH TOVARU	Predpokladané množstvo (pár)	Jednotková cena s DPH	Cena celkom s DPH
1.	<i>Poltrampky bežecké</i>	200		
2.	<i>Poltrampky halové</i>	200		

2. predmet obstarávania - ŠPORTOVÉ ODEVY

Por. číslo	DRUH TOVARU	Predpokladané množstvo (ks)	Jednotková cena s DPH	Cena celkom s DPH
1.	<i>Športová súprava</i>	200		

3. predmet obstarávania - ŠPORTOVÝ TOVAR A VÝBAVA

Por. číslo	DRUH TOVARU	Predpokladané množstvo (ks)	Jednotková cena s DPH	Cena celkom s DPH
1.	Športová taška - malá	50		
2.	Športová taška - veľká	50		
3.	Šortky športové	100		

Pečiatka

Podpis