

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen

Sídlo: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

IČO: 30845572

Kontaktná adresa: Borovianska cesta 1, Zvolen 960 01

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Mária NOVOTNÁ, PhD.

Telefón: 0960/464 137

Fax: 0960/464 266

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru - do 13.11.2009

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 4977 Sliač.

4. Druh a množstvo tovaru:

Dodávka materiálu pre vojenskú hasičskú jednotku, ktorá je uvedená v prílohe 1.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme, musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania tovaru požadujeme maximálne do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku s **DPH** v euro mene.

6. Termín dodania:

Najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom.

7. Opis predmetu zákazky:

Príloha 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 22.10.2009 o 15:30 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť poštou, alebo osobne:

a) na adresu: Vojenský útvar 3333, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen

b) osobne: Vojenský útvar 3333, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen, Odbor pre podporu operácií
kpt. Ing. Mária NOVOTNÁ, PhD.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Materiál pre VHJ - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 23.10.2009, v miestnosti č. 3.28, 2. poschodie o 08.00 hod. v budove Žiara vo Zvolene. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VzS. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné (§ 42, ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle Metodického usmernenia č.1/2007 pre verejných obstarávateľov MO SR, bod 5.1.4, proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Cenové a platobné podmienky.

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady.
- Doba splatnosti faktúry bude 30 dní
- Cenová ponuka **musí byť vyplnená úplne**
- V cenovej ponuke uviesť : - **Cenu s DPH**
- Kontaktné údaje
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty tovarov v závislosti od ponúknutých cien a podľa svojej skutočnej potreby.
- Dodávateľ musí byť autorizovaným distribútorom pre Slovensko a disponovať písomným súhlasom výrobcu (hasičské prilby a ochranný protichemický odev).
- Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v **origináli alebo úradne overenej kópii**) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace – **je povinný predložiť len úspešný uchádzač**

Súčasťou ponuky musí byť: - „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za obstarávaný materiál (100%)

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Vo Zvolene dňa: 15. októbra 2009

kapitánka Ing. Mária NOVOTNÁ, PhD.
VSD OdLP VVzS
č.tel.:0960/464 137

**Cenová ponuka na dodanie materiálu
pre VHJ**

P.č.	Popis, základná špecifikácia	Upresnenie	Jednotkové množstvo	Cena v € s DPH za jednotku	Cena v € s DPH spolu
1	Zásahová prilba so zátylníkom	univerzálny ochranný systém F1	ks		
2	Hasičská zásahová obuv	GORE-TEX®	ks		
3	Ochranný odev protichemický plynutesný	pretlakový	ks		
Celková cena za obstarávaný materiál					

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, **Ceny určiť s DPH**

Opis predmetu zákazky:**Zásahová prilba**

Prilba je určená na ochranu hlavy hasičov pri hasení požiarov v budovách a iných priestoroch. Musí chrániť proti požiaru, sálavému teplu, elektrickému šoku, padajúcim predmetom, dymu, chemickým a roztaveným časticiam a pod. Tvárová maska sa musí dať nasadiť bez toho, aby si hasiči museli zložiť prilbu z hlavy. Súčasťou prilby musia byť dva postranné, integrované držiaky svietidiel. Farba prilby musí byť fluorescenčná s pozláteným tvárovým štítom. Prilba musí byť vybavená štandardným upínaním s 3-bodovým podbradníkom a zátylníkom s kandahárovým úchytom ochrannej masky.

Technický popis:

Škrupina: polyamid odolávajúci vysokým teplotám

Vnútorňa vypchávka pre tlmenie nárazu: polyuretán s vlnenou/aramidovou vrstvou

Výstroj a podbradný remienok: aramidové remienky, koža, polyamid, polykarbonát

Adaptéry (pre ochrannú masku a príslušenstvo): polykarbonát /polyamid, troj-polohové nastavenie úchytovej ochrannej masky

Zátylník: vlnený, odolný voči plameňom, nomexový, pohliníkový (norma EN 469)

Technické parametre:

Univerzálny ochranný systém F1

Prilba musí spĺňať normu EN 443:2008, typ B

CE označenie podľa PPE, smernice 89/686

Odolnosť voči nízkym teplotám (-30°C)

Odolnosť voči chemickým látkam (C)

Elektroizolačná odolnosť (E3)

Tvárový štít musí spĺňať normu EN 14458:2004

Univerzálna veľkosť (53-63)
Hmotnosť do (1500g)

Ochranný odev protichemický

Ochranný odev je určený na ochranu celého povrchu tela hasiča a dýchacieho prístroja proti pevným, kvapalným, alebo plyným nebezpečným látkam. Ochranný odev sa môže použiť len s autonómnym dýchacím prístrojom s otvoreným okruhom so stlačeným vzduchom. Veľmi dôležitým parametrom je použitie tohto odevu (ako osobný ochranný prostriedok, najvyššieho, štvrtého stupňa ochrany) do prostredia zamoreného únikom nebezpečnej látky, neznámeho pôvodu s časovým obmedzením použitia pre dietylamín a tetrahydrofurán.

Technický popis:

Ochranný odev protichemický, plynotesný, musí byť vyrobený z tkaniny sendvičového typu, ktorej zloženie je- nosná polyamidová tkanina, na vonkajšej strane s naneseným fóliovým laminátom, ako protichemickou bariérou, a s obojstranne vrstveným elastomérom typu, neoprén. Odev musí mať vysokú odolnosť voči mechanickému odieraniu. Všetky švy musia byť vyrobené špeciálnou technológiou (švy spoja musia byť podlepené zosilňujúcim pásikom z vnútornej i vonkajšej strany). Odev musí pozostávať z jednodielnej, plynotesnej kombinézy, uzatváranej plynotesným bočným zipsom, chráneným proti znečisteniu krycou chlopňou. V hlavovej časti bude umiestnený vymeniteľný veľký priezor a výdychové ventily. Chrbtová časť obleku musí byť vybavená vakom so zosilnenými stenami pre umiestnenie dýchacieho prístroja. Dýchací prístroj bude umiestnený vo vnútri odevu. Rukávy musia byť ukončené systémom na plynotesné upevnenie rukavíc z Vitonu, ktoré sa dajú vymieňať bez použitia nástrojov. Nohavice musia byť pevne spojené s čizmami, ktoré sa však dajú vymeniť servisným technikom, alebo po zaškolení technikom protiplynovej služby. Gumené pracovné čizmy musia spĺňať kritériá bezpečnostnej obuvi triedy S5, podľa EN 344/345, teda protichemická obuv s oceľovou vložkou v podrážke a s ochrannou špičkou nohy.

Technické parametre:

Teplotný rozsah použitia: (od -30°C do + 60 °C)
Ochranný pretlak: max 0,4 kPa
Počet výdychových ventilov s membránami: 3ks
Materiál priezoru: min 3mm PMMA-polyamidmetylakrylát
Odolnosť voči odieraniu: EN 530, trieda 6
Tepelná stabilita: ISO 5978, trieda 2
Pevnosť pri ohybe: ISO 7854, trieda 5
Pevnosť pri ohybe, pri nízkej teplote: ISO 7854, trieda 2
Pevnosť v ťahu: ISO 9073-4, trieda 4
Pevnosť pri vnútornom pretlaku: ISO 2960, trieda 6
Odolnosť voči prepichnutiu: EN 863, trieda 3
Odolnosť voči zapáleniu: EN 1146, trieda 2
Pevnosť švu: ISO 5082A2, trieda 5
Odolnosť voči prieniku chemikálií: EN 943
Doba životnosti: min. 10 rokov

Obuv zásahová

Zásahová, usňová obuv je určená ako zásahová obuv pre hasičov, pri hasení požiarov. Musí byť vyrobená tak, aby svojimi antistatickými vlastnosťami, antivibračnosťou a odolnosťou voči minerálnym olejom a iným ropným látkam chránila chodidlo hasiča proti tepelnému a mechanickému riziku v náročnom pracovnom prostredí s nebezpečenstvom prepichnutia a popálenia podošvy a pádu telesa na prsty chodidla. Materiál podošvy musí dobre absorbovať energiu pri doskoku na tvrdú podložku. Táto obuv musí chrániť hasiča aj vo vlhkom prostredí.

Technický popis:

Zásahová usňová obuv musí byť vyrobená zo zvrškov usne s vrchnou hydrofóbnou, nepremokavou úpravou, pod ktorou sa nachádzajú tieto vrstvy: bandáž z priedušného materiálu z GORE-TEX® výplňou a podšívky zo 4-vrstvového GORE-TEX® vysoko priedušného laminátu. Obuv musí byť prešívaná kevlarovými vláknami tak, aby svojimi vlastnosťami zabezpečili ochranu proti prerezaniu motorovou pílou. Lôžko musí byť anatomicky tvarované, umývateľné, mať dobrú absorpciu a rýchlo schnúcu schopnosť. Obuv musí byť vybavená HAIX®-MSL-Systémom („alebo ekvivalentným“ systémom), ktorý zabezpečí lepšie tlmenie doskokov, a zároveň extrémne odľahčí celú obuv pomocou použitej PU peny. Zásahová obuv musí byť pre rýchle obúvanie vybavená kombinovaným zapínaním (zdrhovadlo musí byť v strede a šnurovanie po oboch stranách, vyrobené z kevlaru). Podrážka musí byť vyrobená z vysoko odolnej gumy proti opotrebeniu, ktorá je odolná voči rope, benzínu, oleju, je antistatická a teplu odolná do 300°C.

Technické parametre:

Vrchná časť obuvi: vodotesná koža, hydrofóbná, priedušnosť(5mg/cm²/h), hrúbka kože (2,5-2,7mm), výška (min. 28 cm), HAIX®-Klima-System („alebo ekvivalentný“ systém)

Ochrana proti prerezaniu: materiál KEVLAR® ochranná trieda 1 (20m/sec.) ,

Vnútorná podšívka: materiál 4-vrstvový GORE-TEX®, nepremokavý, priedušný, vysoko odolný voči oderu. Optimálny klíma - komfort pre všetky ročné obdobia a nadmerné používanie. Šnúrky - NOMEX®.

Podrážka: vysoko odolná guma proti opotrebeniu, vysoká pevnosť, vysoká odolnosť voči olejom, kyselinám, rope a benzínu. HAIX®-MSL-System („alebo ekvivalentný“ systém), EN ISO 20345:2004, EN15090:2006

Ostatné: HAIX®-Lacing-System („alebo ekvivalentný“ systém), všetky švy z NOMEX®, reflexné pružky.

Kontaktné údaje:

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a súhlasím s nimi.

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača