

**Vojenský útvar 1471
Hlohovec**

č.p.: Doppr- 150 – 6-2/2008

Hlohovec 26. novembra 2009

Počet listov : 2

**V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou**

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
na dodanie tovaru s názvom „materiál pre vojenskú hasičskú jednotku“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Vojenský útvar 1471
Sídlo: Duklianska 39, Hlohovec, 920 01
IČO: 30845572
Telefón: 0960 396 345
Fax: 0960 396 269
Stránkové hodiny: 6,45 – 15, 45
Kontaktná osoba: por. Ing. Matúš HIŠČAR
e-mail: jan.regula@mil.sk

2. Typ zmluvy:

Objednávka na predmet zákazky

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Vojenský útvar 1471 Hlohovec,

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Materiál pre vojenskú hasičskú jednotku je opísaný v prílohe 1. Dodávateľ musí byť autorizovaným distribútorom pre Slovensko a disponovať písomným súhlasom výrobcu . Tovar, ktorý požadujeme, musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia.

5. Rozsah ponuky : Na celý predmet zákazky

6. Slovník spoločného obstarávania:

Súvisiace tovary : CPV 18130000-9, 181410009, 25245100-1, 19332000-2
Doplnkový slovník : E 031-9

7. Variantné riešenie: nie sú

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Dobu dodania tovaru požadujeme priebežne od doručenia objednávky, maximálne však do 20. 11. 2009 do 15,45.

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

- a) dňa 5.11.2009 do 9,00 hod. Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom. „**SÚŤAŽ – Materiál pre vojenskú hasičskú jednotku- NEOTVÁRAŤ**“
- b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Euro.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 6.11.2009, v miestnosti č. 4 prízemie o 09.00 hod. v budove č. 5-6-7, odd. logistiky VÚ 1471. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VÚ 1471. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné (§ 42, ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle Metodického usmernenia č.1/2007 pre verejných obstarávateľov MO SR, bod 5.1.4, proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

11. Podmienky účasti :

Všetci účastníci predložia v cenovej ponuke čestné prehlásenie, že rešpektujú požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi kópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v origináli alebo úradne overenej kópii) nie starší ako 3 mesiace, alebo kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z.

12. Obsah ponuky

Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača.

13. Podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok na obstarávaný materiál s DPH/bez DPH,
- Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku v euro mene.

15. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola vyhlásená výzva

V Hlohovci dňa : 26.10.2009

.....por. Ing. Matúš HIŠČAR.....

č. tel. 0960/396 345

Meno, priezvisko, funkcia, podpis
osoby splnomocnenej za verejného obstarávateľa

Opis predmetu zákazky

Cenová ponuka pre dodanie materiálu pre vojenskú hasičskú jednotku.

Druh materiálu	Upresnenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
Rukavice záchranné zásahové		ks		
Ochranné prilba	s univerzálnym ochranným systémom F1	ks		
Odev zásahový, záchranný kabát		ks		
Odev zásahový, záchranné nohavice		ks		
Kukla nomexová		ks		
Obuv zásahová záchranná	GORE-TEX membrána	ks		

Zásahová prilba

Prilba je určená na ochranu hlavy hasičov pri hasení požiarov v budovách a iných priestoroch. Musí chrániť proti požiaru, sálavému teplu, elektrickému šoku, padajúcim predmetom, dymu, chemickým a roztaveným časticiam a pod. Tvárová maska sa musí dať nasadiť bez toho, aby si hasiči museli zložiť prilbu z hlavy. Súčasťou prilby musia byť dva postranné, integrované držiaky svetidiel. Farba prilby musí byť fluorescenčná s pozláteným tvárovým štítom. Prilba musí byť vybavená štandardným upínaním s 3-bodovým podbradníkom a zátylníkom s kandahárovým úchytom ochrannej masky.

Technický popis:

Škrupina: polyamid odolávajúci vysokým teplotám

Vnútorňa vypchávka pre tlmenie nárazu: polyuretán s vlnenou/aramidovou vrstvou

Výstroj a podbradný remienok: aramidové remienky, koža, polyamid, polykarbonát

Adaptéry (pre ochrannú masku a príslušenstvo): polykarbonát /polyamid, troj-polohové nastavenie úchytovej ochrannej masky

Zátylník: vlnený, odolný voči plameňom, nomexový, pohlinikovaný (norma EN 469) alebo ekvivalentný

Technické parametre:

Univerzálny ochranný systém F1

Prilba musí spĺňať normu EN 443:2008, typ B alebo ekvivalentný

CE označenie podľa PPE, smernice 89/686 alebo ekvivalentný

Odolnosť voči nízkym teplotám (-30°C)

Odolnosť voči chemickým látkam (C)

Elektroizolačná odolnosť (E3) alebo ekvivalentný

Tvárový štít musí spĺňať normu EN 14458:2004 alebo ekvivalentný

Univerzálna veľkosť (53-63)

Hmotnosť do (1500g)

Zásahový odev záchranný (kabát a nohavice)

Zásahový dvojdielny odev pre hasičov (kabát a nohavice), musí byť viacvrstvový, zložený z vonkajšej rstvy, vlhkostnej bariéry a vnútornej tepelnoizolačnej vložky. Jednotlivé vrstvy zásahového odevu musia byť vyhotovené z materiálov, ktoré svojím zložením odpovedajú účelu, na ktorý boli do odevu komponované a to :

- vonkajšia vrstva je z materiálu NOMEX Delta TA proti prestupu tepla a šíreniu plameňa, alebo “ekvivalentný“
- stredná vlhkostná bariéra je membrána na báze GORE-TEX – Fireblocker N 2 ly alebo “ekvivalentný“
- vnútorná tepelnoizolačná vložka je 3 vrstvová podšívka Paralinex II : tkaná podšívka Nomex Delta C s 2 plstami Nomex / Kevlar, alebo “ekvivalentný“

Tepelnoizolačná vložka odevu pri oboch dieloch musí tvoriť odopínateľný celok. Na kabáte a na nohaviaciach musia byť našité retroreflexné pásky žltostriebornožlté č. 9487 – 3 M. alebo “ekvivalentný“

Technický popis :

Ochranný odev pre požiarnikov STN EN 469 – alebo „ekvivalentný“

Požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na požiar, STN EN 340 – Ochranné odevy. alebo „ekvivalentný“

Všeobecné požiadavky musia spĺňať normu EN 532 (chovanie sa vzorky pri horení – šírenie plameňa, fyzikálno-chemické vlastnosti odevu akými sú napríklad vyhotovenie odevu, šírenie plameňa, prestup tepla plameňom a sálaním, povrchové zmáčanie, prienik roztokov chemikálií, priepustnosť kvapalín a vzduchu a ďalšie s vyhovujúcim výsledkom.). alebo “ekvivalentný“

Kabát zásahového odevu musí byť so zapínaním na zips s prekrytím na uzatváranie suchým zipsom. Našité vrecká s prekrytím a uzatváraním na suchý zips majú byť po oboch predných dieloch jeho spodnej časti a vrecko je aj v náprsnej časti pod sedlom vľavo. Nad ľavým náprsným vreckom kabáta musí byť výložka na nosenie hodnotného označenia.

Nohavice zásahového odevu musia byť rovného strihu so zosilnením vypchávkou v oblasti kolena a podkolena, majú mierne zvýšený pás na sťahujúce pásky a na plecnicu. Vrecká nad zosilnením musia byť po oboch predných stranách nohavíc našívané s prekrytím na uzatváranie so suchým zipsom.

Označenie príslušnosti na zásahovom odevu (kabát) je vyjadrené nápisom HASIČI. Nápis musí byť vyhotovený zo žltej nehorľavej reflexnej pásky s výškou písmen 5 cm (typ B podľa STN ISO 3098-1 alebo “ekvivalentný“) a je umiestnený v jednom riadku na nehorľavom podklade odpovedajúcich rozmerov vo farbe odevu, ktorý je pomocou suchého zipsu upevnený na zadnom diele kabáta nad sedlom a bezpečnostným reflexným pásikom.

Kukla Nomexová

Kukla musí poskytovať ochranu proti teplotám až do -160 °C. Musí mať otvor pre oči.

Zásahové rukavice záchranné

rukavice zásahové musia spĺňať normu EN 659 „alebo ekvivalentný“, Materiál KEVLAR / NOMEX, (Kevlaru, odolného proti teplu, oderu a rezu. Kombinácia technického Kevlaru a Nomexu tvorí ďalšie dve vrstvy, ktoré ďalej zvyšujú odolnosť proti teplu) Rukavice musia umožňovať ľahkú manipuláciu (odľahčené) s materiálom bez vplyvu na stupeň ochrany hasiča.

Obuv zásahová záchranná

Zásahová, usňová obuv musí byť obuv určená ako zásahová obuv pre hasičov, pri hasení požiarov. Musí byť vyrobená tak, aby svojimi antistatickými vlastnosťami, antivibračnosťou a odolnosťou voči minerálnym olejom a iným ropným látkam chránila chodidlo hasiča proti

tepelnému a mechanickému riziku v náročnom pracovnom prostredí s nebezpečenstvom prepichnutia a popálenia podošvy a pádu telesa na prsty chodidla. Materiál podošvy musí dobre absorbovať energiu pri doskoku na tvrdú podložku. Táto obuv musí chrániť hasiča aj vo vlhkom prostredí.

Technický popis:

Zásahová usňová obuv musí byť vyrobená zo zvrškov usne s vrchnou hydrofóbnou, nepremokavou

úpravou, pod ktorou sa nachádzajú tieto vrstvy: bandáž z priedušného materiálu z GORE-TEX® („alebo ekvivalentným materiálom“) výplňou a podšívky zo 4-vrstvového GORE-TEX® vysoko priedušného laminátu. Obuv musí byť prešívaná kevlarovými vláknami tak, aby svojimi vlastnosťami zabezpečili ochranu proti prerezaniu motorovou pílou. Lôžko musí byť anatomicky tvarované, umývateľné, mať dobrú absorpčnú a rýchlo schnúcu schopnosť. Obuv musí byť vybavená HAIX®-MSL-Systémom („alebo ekvivalentným“ systémom), ktorý zabezpečí lepšie tlmenie doskokov, a zároveň extrémne odľahčiteľnú obuv pomocou použitej PU peny. Zásahová obuv musí byť pre rýchle obúvanie vybavená

kombinovaným zapínaním (zdrhovadlo musí byť v strede a šnurovanie po oboch stranách, vyrobené z kevlaru). Podrážka musí byť vyrobená z vysoko odolnej gumy proti opotrebeniu, ktorá je odolná voči rope, benzínu, oleju, je antistatická a teple odolná do 300°C.

Technické parametre:

Vrchná časť obuvi: vodotesná koža, hydrofóbná, priedušnosť(5mg/cm²/h), hrúbka kože (2,5-2,7mm), výška (min. 28 cm), HAIX®-Klima-System („alebo ekvivalentný“ systém) Ochrana proti prerezaniu: materiál KEVLAR® ochranná trieda 1 (20m/sec.) ,

Vnútna podšívka: materiál 4-vrstvový GORE-TEX®, nepremokavý, priedušný, vysoko odolný voči oderu. Optimálny klíma - komfort pre všetky ročné obdobia a nadmerné používanie. Šnúrky - NOMEX®. „alebo ekvivalentný“

Podrážka: vysoko odolná guma proti opotrebeniu, vysoká pevnosť, vysoká odolnosť voči olejom, kyselinám, rope a benzínu. HAIX®-MSL-System („alebo ekvivalentný“ systém), EN ISO 20345:2004, EN15090:2006 alebo „ekvivalentný“

Ostatné: HAIX®-Lacing-System („alebo ekvivalentný“ systém), všetky švy z NOMEX®, reflexné pružky.