

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen

Sídlo: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

IČO: 30845572

Kontaktná adresa: J. Jiskru 8299/10, Zvolen 960 01

Kontaktná osoba: kpt. PhDr. Ing. Slavomír KYSEL

Telefón: 0960/464 170

Fax: 0960/464 169

2. Typ zmluvy:

Objednávka na dodanie tovaru - do 31.5.2010

3. Miesto dodania:

Vojenský útvar 4977 Sliač.

4. Druh a množstvo tovaru:

Dodávka dýchacích prístrojov pre vojenskú hasičskú jednotku.

5. Rozsah ponuky:

Na celý predmet zákazky. Tovar, ktorý požadujeme, musí spĺňať podmienky kvality a musí sa naň dať uplatniť reklamácia. Dobu dodania tovaru požadujeme maximálne do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom. Ponuka musí obsahovať cenu za mernú jednotku s **DPH** v euro mene.

6. Termín dodania:

Najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania objednávky uchádzačom.

7. Opis predmetu zákazky:

Príloha 1

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 4.3. 2010 o 15:30 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť poštou, alebo osobne:

a) na adresu: VÚ 3333, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen

b) osobne: VÚ 3333, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen, Odbor pre podporu operácií, CMM
kpt. PhDr. Ing. Slavomír KYSEL

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„SÚŤAŽ – Dýchacie prístroje pre VHJ - NEOTVÁRAŤ“

9. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 5.3.2010, v miestnosti č. 3.28, 2. poschodie o 07.30 hod. v budove Žiara vo Zvolene. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia, podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VzS. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je verejné (§ 42, ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.). Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle Metodického usmernenia č.1/2007 pre verejných obstarávateľov MO SR, bod 5.1.4, proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Cenové a platobné podmienky.

- Do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady.
- Doba splatnosti faktúry bude 30 dní
- Cenová ponuka **musí byť vyplnená úplne**
- V cenovej ponuke uviesť : - **Cenu s DPH**
- Kontaktné údaje
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávaný počet tovaru v závislosti od ponúknutej ceny a podľa svojej skutočnej potreby.
- Dodávateľ musí byť **autorizovaným distribútorom pre Slovensko a disponovať písomným súhlasom výrobcu.**
- Doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky (v **origináli alebo úradne overenej kópii**) nie starší ako 3 mesiace, alebo **úradne overená kópia** o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. nie staršia ako 3 mesiace – **je povinný predložiť len úspešný uchádzač**

Súčasťou ponuky musí byť: - „**Vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi.**“

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena ako celok za obstarávaný materiál (100%)

13. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Vo Zvolene dňa: 22. februára 2010

kpt. PhDr. Ing. Slavomír KYSEL
VSD CMM VVzS

**Cenová ponuka na dodanie dýchacích prístrojov
pre VHJ**

P.č.	Popis, základná špecifikácia	Upresnenie	Množstvo	Cena v € s DPH za jednotku	Cena v € s DPH spolu
1	Autonómny dýchací prístroj	vzduchový s ochranným pretlakom	6 ks		
Celková cena za obstarávaný materiál					

Pokyny k vyplneniu tabuľky:

a, Vyplniť len hrubo orámovanú časť tabuľky,

b, **Ceny určiť s DPH**

Opis predmetu zákazky:

Prístroj sa musí skladať z týchto hlavných častí:

- 1, nosič na chrbát s nosným postrojom
- 2, redukčný ventil
- 3, hadica na vysokotlakové a strednotlakové vedenie
- 4, manometer
- 5, varovné signalizačné zariadenie poklesu tlaku vzduchu
- 6, pľúcna automatika
- 7, zásobník vzduchu - kompozitná tlaková fľaša
- 8, celo-tvárová maska

Dýchací prístroj, musí byť autonómny dýchací prístroj s ochranným pretlakom a musí umožňovať pobyt v prostredí s nedýchateľnou atmosférou, alebo s výskytom jedovatých plynov počas likvidácie požiarov a havárií.

Nosič na chrbát musí byť ergonomicky tvarovaný, materiál sa musí skladať z tvrdého, torzne tuhého a teplu odolného nosníka, zosilneného sklenenými vláknami bez ostrých výstupkov. Nosič musí byť ďalej vybavený, tepelne odolným upínacím pásom na montáž všetkých typov fliaš a dvoj kombinácií, musí umožňovať ľahký transport a prípadne sa dať upevniť do upraveného vozidla. Ako zásobník vzduchu bude pripnutá tlaková kompozitná fľaša s prevádzkovým pretlakom až 300 barov (30 MPa) o objeme 6,8 alebo 6,9 litra. Popruhy a bedrový pás na nosníku musia byť vyrobené z nehorľavého vlákna a musia obsahovať zmäkčené podšívky pre lepší komfort. Nastavovacie spony na popruhoch musia byť z nerezového materiálu a umožňovať ľahké ovládanie aj v rukaviciach.

Redukčný ventil musí byť uchytený na pohyblivom kĺbe a tým umožňovať ľahkú a rýchlu montáž tlakových fliaš. Na redukčný ventil musí byť pripojená jedna tlaková hadica so systémom, ktorý umožňuje vedenie stredného a vysokého tlaku v jednej hadici. Na hadicu, ktorá je vybavená týmto systémom, bude pripojený manometer s plne fosforeskujúcim ciferníkom. Podľa potreby užívateľa, musí systém umožňovať jednoduché pripojenie tlakovej fľaše k redukčnému ventilu pomocou rýchloplniacej prípojky (spojky, bezzávitové spojenie), ktorá zabezpečí niekoľkonásobne rýchlejšiu

a bezpečnejšiu manipuláciu. Výstražná píšťala musí byť integrovaná do ochranného krytu manometra.

Plúcna automatika s pretlakom a bajonetovým pripojením musí zabezpečovať komfortné dýchanie. Vyrobená musí byť z nárazu odolného plastu a chrániť proti vniknutiu nečistôt. Pripojenie k strednotlakovej hadici musí byť prepojené bezpečnostnou rýchlospojkou. Musí mať zvýraznené tlačidlo vypínania pretlaku, ktoré je možné ovládať aj v rukaviciach a vzduchovú sprchu. Vzduchová sprcha sa musí aktivovať jednoducho, hneď po prvom nádychu, pracovný režim musí byť tichý. Vnútro automatiky by nemalo potrebovať opakované mazanie. Ochranný kryt musí umožňovať rýchlu demontáž pre vykonanie kontroly membrány. Musí byť vybavená bajonetovou koncovkou pre spojenie s ochrannou maskou. Plúcna automatika sa musí dať rýchlo odopnúť od masky aj jednou rukou.

Celo-tvárová maska musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu, musí byť vybavená širokým priezorom a tým umožňovať široký výhľad. Optimálny tok vzduchu v maske musí zabezpečiť, aby sa priezor v maske nezahmlieval. Pre vysoký komfort nosenia masky majú slúžiť viacnásobné bodovo nastaviteľné popruhy. Maska musí byť vybavená hovorovou membránou a musí umožňovať vnútornú montáž dioptrických skiel a komunikačnej súpravy.

Tlaková fľaša musí byť vyrobená z kompozitných materiálov. Vnútro fľaše musí byť vybavené hliníkovým puzdrom, objem fľaše je stanovený na 6,8 alebo 6,9 litra. Plniaci tlak v kompozitnej fľaši musí spĺňať hodnotu 30MPa. Minimálny objem stlačeného vzduchu by mal predstavovať aspoň 2000 litrov, čo užívateľovi zabezpečí dostatok zdravotne nezávadného vzduchu na dobu aspoň 30-40 minút. Farebné vyhotovenie fľaše musí byť v súlade s normou STN EN 1089-3.

Podľa potreby užívateľa musí byť možnosť pripojiť **integrovanú elektronickú vyhodnocovaciu jednotku** na miesto manometra, ktorá bude vybavená mechanickým a digitálnym manometrom (ktoré budú pracovať súčasne, pri zlyhaní elektroniky, bude funkčná mechanika) pre okamžité vyhodnocovanie tlaku vo fľaši, ďalej bude slúžiť na prepočítanie času použitia dýchacieho prístroja. Na LCD display bude možnosť sledovania tlaku, pohybu užívateľa, teploty okolia s akustickou výstrahou, zostatkový prevádzkový čas, ukazovateľ nabitia batérie atď.

Celková hmotnosť dýchacieho prístroja s naplnenou tlakovou fľašou nesmie presiahnuť 12 kg. Autonómny dýchací prístroj s ICU, musí spĺňať EN 137. Autonómny dýchací prístroj musí zabezpečovať kompatibilitu s výstrojou VHJ. Autonómny dýchací prístroj musí byť certifikovaný na použitie v priestoroch s výskytom bojových otravných látok

Kontaktné údaje:

**Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi.**

Dátum:

.....

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača