

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodávku tovaru pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu (VÚ 3623)
Sídlo : Legionárska 5, 911 01 Trenčín
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : Peter Klička
Telefón : 0960 / 333 252
Fax : 0960 / 333 411
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovarov

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany.

4. Druh a množstvo tovaru

4.1 Prevodový olej Shell SPIRAX MX 80W-90; API GL-5/GL-4/MT-1; MIL-PRF-2105E; MACK GO-J; MAN 3343 ML; ZF TE-ML 02B-05A-07A-12E-16C-17B; Scania STO 1:0. Predpokladané množstvo cca 200 litrov = cca 10 ks cca 20-litrových plastových kanistrov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenia : cca 20 - litrové plastové kanistre. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2010, alebo IV/Q 2009, maximálne z dvoch výrobných sérií pri každej dodávke.

Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (*v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC*) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

4.2 Letecký turbínový olej AeroShell Turbine Oil 3SP. Predpokladané množstvo cca 400 litrov = 2 ks cca 200 - litrových kovových sudov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenia : cca 200 litrové originálne kovové sudy. Požadovaný termín výroby nakupovaného tovaru je rok 2010, alebo IV/Q 2009, maximálne z dvoch výrobných sérií pri každej dodávke.

Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (*v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC*) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzy list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok nezaraďený do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

5. Rozsah ponuky

Ponuka môže byť spracovaná na jednu alebo obidve položky a musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe číslo 1.

6. Termín dodávky tovarov

IV/Q 2010 podľa aktuálnych potrieb OS SR.

7. Opis predmetu zákazky

7.1 Dodávka cca 200 litrov **prevodového oleja Shell SPIRAX MX 80W-90**; API GL-5/GL-4/MT-1; MIL-PRF-2105E; MACK GO-J; MAN 3343 ML; ZF TE-ML 02B-05A-07A-12E-16C-17B; Scania STO 1:0.

7.2 Dodávka cca 400 litrov **leteckého turbínového oleja AeroShell Turbine Oil 3SP vrátane dodávky návrhu kodifikačných údajov.**

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 2.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 24. septembra 2010 o 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „**NEOTVÁRAŤ – SPIRAX + 3SP**".

Návrhy s cenovou ponukou možno v písomnej tlačenej forme zaslať alebo doručiť na adresu :

**Spoločné centrum materiálového manažmentu (VÚ 3623), OZT III
Legionárska 5, 911 01 Trenčín**

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie bez prítomnosti uchádzačov vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk v termíne do 30. septembra 2010. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 24. september 2010. Úspešný uchádzač bude povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy originál dokladu (alebo jeho overenú fotokópiu) o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 24. september 2010 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 24. september 2010).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie zákazky

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa podmienky financovania na strane verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietku.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk umiestnil na nasledujúcich poradiach.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať na uvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Peter Klička
VR OZT III / SCMM

Prílohy

1 – Formulár pre prieskum trhu - ponuka (1 strana)

2 – Technická špecifikácia letecký turbínový olej AeroShell Turbine Oil 3SP (3 strany)

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

Verejný obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu

Opis predmetu zákazky

- 1. Prevodový olej Shell SPIRAX MX 80W-90.** Predpokladané množstvo cca 200 litrov = cca 10 ks 20-litrových plastových kanistrov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa*).
- 2. Letecký turbínový olej AeroShell Turbine Oil 3SP.** Predpokladané množstvo cca 400 litrov = 2 ks cca 200 - litrových kovových sudov (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a finančných možností verejného obstarávateľa*). **Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok.**

Navrhované ceny

1. Prevodový olej Shell SPIRAX MX 80W-90.

Navrhovaná cena (vrátane 19 % DPH a dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany) :

..... € za 1 liter

Obsah navrhovaného balenia : litrov

2. Letecký turbínový olej AeroShell Turbine Oil 3SP

Navrhovaná cena (vrátane 19 % DPH, dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a nákladov na dodávku kodifikačných údajov) : € za 1 liter

Obsah navrhovaného balenia : litrov

Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovarov

Obchodné meno / názov :

Adresa / sídlo :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :

Zastúpený :

e.mail :

telefón :

V : dňa : 2010

podpis a pečiatka :

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Letecký turbínový olej AeroShell Turbine Oil 3SP

(Motorový olej letecký LO – 3M)

Súvisiaci Kód NATO : O – 135

Súvisiace normy : DEF STAN 91–99, DERD 2490

1. POUŽITIE

Táto špecifikácia je určená pre minerálny (ropný) olej do leteckých motorov, pre konzerváciu palivových systémov pri skladovaní, prípadne do iných systémov vojenskej leteckej techniky podľa pokynov výrobcu.

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čistý minerálny olej, prípadne s malým obsahom aditívov (antioxidanty, depresanty, protioderové prísady), typická viskozita pri 100°C je 3 mm²s⁻¹ Tento olej je identifikovaný s kódom NATO O-135

POŽIADAVKY NA FINÁLNY PRODUKT

Základné fyzikálno-chemické vlastnosti finálneho produktu sú uvedené v tabuľke číslo 1.

3. TOXICITA

Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.

4. STABILITA PRI SKLADOVANÍ, MIEŠATEĽNOSŤ

Produkt nesmie vykazovať žiadne výrazné zmeny vzhľadu a hodnoty fyzikálno-chemických vlastností musia byť v rozsahu povolených limitov podľa tabuľky č. 1 počas skladovania (za podmienok stanovených výrobcom – dodávateľom pre produkt v originálnom balení).

Od výrobcu – dodávateľa je vyžadovaná záruka miešateľnosti produktov rovnakej viskozitnej triedy vo funkčných systémoch, prípadne stanovenie podmienok vyžadovanej miešateľnosti.

5. KONTROLA KVALITY A SKÚŠANIE

Kontrola kvality a skúšanie produktu je zabezpečené podľa požiadaviek vojenskej špecifikácie a v súlade s STANAG 3149.

5.1 VZORKOVANIE

Vzorky k skúšaniu sa musia odoberať podľa STN EN ISO 3170 alebo ASTM D 4057.

5.2 SKÚŠOBNÉ METÓDY

Skúšobné metódy sú stanovené v tabuľke č.1. Akceptovateľné je použitie štandardných skúšobných metód STN/EN/ISO/ASTM.

5.1 KONTROLA KVALITY DODANÉHO PRODUKTU

Ak produkt nie je kvalifikovaný, výrobca - dodávateľ je povinný vykonať jeho analýzu podľa tabuľky č.1 a spolu s produktom dodať užívateľovi príslušný protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom.

Odberateľ si vyhradzuje právo pred dodaním produktu vyžiadať minimálne 1 L vzorky produktu (spresnenie podľa nakupovaného množstva) z každej šarže a vykonať analýzu určených rozhodujúcich fyzikálno-chemických vlastností podľa tabuľky č.1 v akreditovanom vojenskom laboratóriu MSÚ log Žilina. Pri reklamacii sa na riešenie sporu využijú ustanovenia a postupy aktuálnej EN ISO 4259.

6. KODIFIKÁCIA PRODUKTU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Produkt podlieha štátnemu overovaniu kvality a systému kodifikácie výrobkov a služieb podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní výrobkov a služieb na účely obrany.

Výrobca produktu vydá písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody a na požiadanie predloží doklady o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode zástupcovi pre štátne overovanie kvality.

6.1 ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

- a) Bezpečnostný list na produkt podľa zákona č. 163/2001 Z. z.,
- b) Protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa požiadaviek tabuľky č. 1,

7. BALENIE A ZNAČENIE PREBERANÉHO PRODUKTU

Produkt môže byť do OS SR preberaná vo vhodnom originálnom balení (obaly o objeme cca 200 litrov) .

Obaly s produktom musia byť označené:

- názov produktu,
- technická špecifikácia,
- dátum výroby (balenia),
- bezpečnostné (environmentálne) požiadavky, likvidácia,
- hmotnosť obsahu,
- názov, sídlo a identifikačné číslo výrobcu,
- záručná doba,
- dátum kontroly kvality.

8. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Nie je nebezpečný pre prepravu pod kódmi UN, IMO, ADR/RID a IATA/ICAO.

Tabuľka 1 : Požiadavky na skúšanie

Skúška číslo	Vlastnosť	Jednotky	Limity	Skúšobné metódy	Test B
1.	Vzhľad	–	čistý, jasný, bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt	Vizuálne	X
2.	Hustota pri 15°C	kg.m ⁻³	záznam	ASTM D 1298 ISO 12 185	
3.	Bod vzplanutia	°C	min. 145	ASTM D 92 ISO 2592	X
4.	Bod tečenia	°C	max. - 45	ASTM D 97 ISO 3016	X
5. 5.1 5.2 5.3	Kinematická viskozita - pri 100°C - pri 40°C - pri - 25°C	mm ² .s ⁻¹	2,9–3,2 min. 12,0	ISO 3104	X
6.	TAN	mg KOH.g ⁻¹	max. 0,3	ASTM D664	
7.	Saponifikačné číslo	mg KOH.g ⁻¹	max. 1	ASTM D 94	
8.	Korózia na medi, 3h pri 100°C	povlak	max. 1	ASTM D 130 ISO 2160	X
9.	Obsah popola	% m/m	max. 0,01	ASTM D 482 ISO 6245	
10.	Obsah arómatov	% m/m	max. 10	Def Stan. 05-50 časť 65	
11. 11.1 11.2	Oxidačné vlastnosti : - Zvýšenie TAN - Obsah asfalténov	mg KOH.g ⁻¹ % m/m	max. 7 max. 0,35	Def Stan. 05-50 príloha A	
12.	Penivosť, sekvencia I, II, III	mL	záznam	ASTM D 892	
13.	Kompatibilita s elastómerni	-	vyhovuje	OST 38.01163-78	
14.	Infračervené spektrum (4000 – 400) cm ⁻¹	cm ⁻¹	záznam	ASTM E 1252	