

MINISTERSTVO OBRANY SR, Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky u zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
820 04 Bratislava 24
Kontaktné miesto: Za Kasárňou 65, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Peter Novák
Tel.č.: 0960 317655
Fax: 0960 317 687
E-mail: peter.novak@mod.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.mosr.sk

Predmet zákazky:

Obstaranie „**kovových terčov**“ pre výcvik streľby príslušníkov ozbrojených síl SR.

Opis predmetu zákazky:

Terče sú vyrobené z oceľového plechu ČSN 425301 alebo ČSN 425308, o hrúbke 0,8 mm až 1 mm. Terč je vyrobený z jedného kusu plechu, čím je zaručená sto percentná spoľahlivosť snímania registrácie pri zásahu. Plocha terča je vystužená profilovaním - prelismi, ktoré vystupujú z terča na jeho čelnej strane. Pre dodržanie rozmerov podľa výkresovej dokumentácie je potrebné pred vystrihnutím plechu – tvaru terča rátať s rezervou podľa udaných rozmerov a počtu prelisov. Tolerancia na celkovú výšku a šírku normalizovanej plochy terča je +/- 20 mm.

Povrch terča je chránený polo - matným alebo matným náterom v odtieni khaki. Spodná čelná časť vyznačená na výkrese bodko - čiarkovane je natretá v odtieni oker alebo hnedo. Táto časť presahuje tvar normalizovaného terča, v tejto časti je tiež umiestnené označenie terča bielym náterom vid' výkresová dokumentácia (príloha č. 1).

Na upevnenie terča do zdviháku a k lepšiemu vystuženiu slúžia dve drevené latky z bukového dreva, bez uzlov rozmeru 20mm x 30mm v dĺžkach podľa výkresovej dokumentácie. Latky sú priskrutkované ku plechu skrutkami s pol guľovou hlavou do dreva ČSN 021812.0 o rozmeroch 4x16mm na jeho zadnej strane. Tieto latky prečnievajú cez spodný okraj terča o 90mm tolerancia +/- 3mm. Vonkajšia vzdialenosť medzi latkami je 2500mm tolerancia -5mm. Táto vzdialenosť musí byť dodržaná nakoľko takýto terč potom nie je možné umiestniť do držiakov zdviháka terčov.

Druh zákazky:

zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru

Hlavné miesto dodania tovarov: Vojenský útvar 9994 Nemšová, resp. sídla iných organizačných, útvarov, organizácií a zariadení rezortu ministerstva obrany.

Predpokladané množstvo tovaru – v závislosti od vysúťaženej jednotkovej ceny:

P.č.	Predmet zákazky	Počet kusov pre rok 2010 cca
1.	Terč kovový normálny č.5	120
2.	Terč kovový normálny č.5a	10
3.	Terč kovový normálny č.5b	5
4.	Terč kovový normálny č.6	190
5.	Terč kovový normálny č.7	300
6.	Terč kovový normálny č.7a	10
7.	Terč kovový normálny č.8	430
8.	Terč kovový normálny č.8a	45
9.	Terč kovový normálny č.9	55
10.	Terč kovový normálny č.9a	75
11.	Terč kovový normálny č.10	240
12.	Terč kovový normálny č.10a	110

Predpokladaná celková hodnota zákazky:

Do 29 999,-€ bez DPH

Finančný zdroj:

štátny rozpočet

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 35210000-9

Typ zmluvy: kúpna zmluva s jediným uchádzačom

Trvanie zmluvy: 31.12.2010

Podmienky účasti:

Osobné postavenie: splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo osvedčené kópie).

Doklad o oprávnení podnikat' (originál alebo úradne osvedčená kópia), alebo úradne osvedčená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Technická a odborná spôsobilosť:

1. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže **opisom predmetu zákazky**.

2. **opisom technickej spôsobilosti** s jeho opatreniami (resp. výrobcu tovaru, ktorý predkladá uchádzač do súťaže) na zabezpečenie kvality - **ISO certifikát 9001**.

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

dátum: 18.10.2010 čas: do 09,00 h.

Podmienky na otváranie ponúk:

dátum: 19.10.2010 čas: o 09,00h.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a vzor cenovej ponuky: Najnižšia cena

P. č.	Názov, typ	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
1.			
2.			

Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:

do 15.12.2010

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Cena za ponúknutý tovar musí byť cena konečná vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou tovaru do miesta dodania.

Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

Informácia pre záujemcu:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Požiadavky a charakteristiky

Terče sú vyrobené z oceleového plechu ČSN 425301 alebo ČSN 425308, o hrúbke 0,8 mm až 1 mm. Terč je vyrobený z jedného kusu plechu, čím je zaručená sto percentná spoľahlivosť snímania registrácie pri zásahu. Plocha terča je vystužená profilovaním-prelismi, ktoré vystupujú z terča na jeho čelnej strane. Pre dodržanie rozmerov podľa výkresovej dokumentácie je potrebné pred vystrihnutím plechu – tvaru terča rátať s rezervou podľa udaných rozmerov a počtu prelisov. Tolerancia na celkovú výšku a šírku normalizovanej plochy terča je ± 20 mm.

Povrch terča je chránený polomatným alebo matným náterom v odtieni khaki. Spodná čelná časť vyznačená na výkrese bodkočiarkovane je natretá v odtieni oker alebo hnede. Táto časť presahuje tvar normalizovaného terča, v tejto časti je tiež umiestnené označenie terča bielym náterom vid' výkresová dokumentácia.

Na upevnenie terča do zdviháku a k lepšiemu vystuženiu slúžia dve drevené latky z bukového dreva, bez uzlov rozmeru 20mm x 30mm v dĺžkach podľa výkresovej dokumentácie. Latky sú priskrutkované ku plechu skrutkami s pol guľovou hlavou do dreva ČSN 021812.0 o rozmeroch 4x16mm na jeho zadnej strane. Tieto latky prečnievajú cez spodný okraj terča o 90mm tolerancia ± 3 mm. Vonkajšia vzdialenosť medzi latkami je 2500mm tolerancia -5mm. Táto vzdialenosť musí byť dodržaná nakoľko takýto terč potom nie je možné umiestniť do držiakov zdviháka terčov.