

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:
Opravy po vykonanej OP a OS bleskozvody sklady MS

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :** MO SR, Posádková správa budov,
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. **Identifikačné číslo akcie:** PSB OdPaÚ MT –334/2010
3. **Číslo CE vojenského objektu:** 09. 17. 002

Inventárne číslo stavebného objektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24
4. **Typ zmluvy:** zmluva o dielo
5. **Miesto poskytnutia prác:** Rašov
6. **Termín ukončenia prác:** 15. 12. 2010
7. **Opis predmetu zákazky:** podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
Obhliadka predmetu zákazky: do 6. 12. 2010 do 14,00hod po tel. dohovore č. t.
0960 442 599 p. Chmeliar Pavol
8. **Lehota na predloženie cenovej ponuky:** lehota na predloženie ponuky uplynie
dňa:7. 12. 2010 o 10,00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
s označením neotvárať + názov súťaže na adresu uvedenú v bode 1 do požadovaného
termínu.
9. **Vyhodnotenie cenových ponúk:** 7. 12. 2010
10. **Podmienky účasti:**
- *doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. – originál požadujeme
predložiť až pred podpísaním zmluvy*
11. **Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR**

Miesto, dátum :Ružomberok, 1. 12. 2010

Ing. Jozef Gurega – ved. skupiny
meno, priezvisko, funkcia
zodpovedného zamestnanca

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Požadovaný rozsah prác : b.č.1 MS - 300 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovanie terénu do pôvodného stavu STN 34 1390 čl. 21 b.č 2 MS - 300 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovanie terénu do pôvodného stavu	6 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby cca 15- 45 bm 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks cca 20ks, 40 ks cca 160 bm 6 ks 6 zvodov 1 ks 6 zvodov 4 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby cca 10- 30 bm 4 ks 4 ks 2 ks 4 ks cca 15 ks, 30 ks cca 70 bm 2 ks 4 zvodov 1 ks

STN 34 1390 čl. 21	4 zvodov
b.č. 3 MS 500 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu	9 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby cca 23- 68 bm 9 ks 9 ks 7 ks 9 ks cca 25 ks, 50 ks cca 190 bm 7 ks
b.č.4 MS 300 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	9 zvodov 1 ks 9 zvodov 7 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 7 - 21 ks podľa potreby 7 - 21 ks podľa potreby 7 - 21 ks podľa potreby cca 18- 52 bm 7 ks 7 ks 5 ks 7 ks cca 40 ks, 80 ks cca 340 bm 5 ks
b.č.5 MS 500 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS	7 zvodov 1 ks 7 zvodov 1 ks 8 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 8 - 24 ks podľa potreby 8 - 24 ks

- D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu	podľa potreby 8 - 24 ks podľa potreby cca 20- 60 bm 8 ks 8 ks 6 ks 8 ks cca 50 ks, 100 ks cca 395 bm 6 ks 8 zvodov 1 ks 8 zvodov 1 ks 4 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby cca 10- 30 bm 4 ks 4 ks 2 ks 4 ks cca 40 ks, 80 ks cca 170 bm 5 ks 4 zvodov 1 ks 4 zvodov 1 ks 2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby cca 5 - 15 bm 5 ks 5 ks 3 ks 5 ks cca 20 ks, 40 ks cca 170 bm
b.č 6 MS 500	
- výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu	
b.č.7 Skladova budova	
- výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt	

ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnávanie terénu do pôvodného stavu	3 ks 2 zvodov 1 ks 2 zvodov 1 ks
b.č.8 Sklad muničný - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnávanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	4 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby cca 10- 30 bm 4 ks 4 ks 3 ks 4 ks cca 40 ks, 80 ks cca 220 bm
b.č. 9 Sklad muničný - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnávanie terénu do pôvodného stavu	3 ks 4 zvodov 1 ks 4 zvodov 1 ks
b.č.11 Sklad MS -500 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	5 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby cca 12- 37 bm 5 ks 5 ks 1 ks 5 zvodov
b.č.11 Sklad MS -500 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	5 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby cca 12- 37 bm

- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	5 ks
- upevniť vytrhnuté konzoly na stene	10 ks
- D+M svorka okapová SO (atika, vetráky)	10 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	5 ks
- vystavenie OPaOS	1 ks
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	5 zvodov
b.č.12 Sklad MS - 500	
- výkop ryhy betón	2 zvody
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m	podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod
- D+M svorka zemná SR 03	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M svorka spojovacia SS	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M svorka zemniaca SJ 02	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 5 - 15 bm
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	6 ks
- demontáž, D+M svorka okapová SO	6 ks
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche	cca 20 ks, 40 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	2 zvody
- vystavenie OPaOS	1 ks
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	2 zvodov
b.č. 14 Sklad MS - 500	
- výkop ryhy tráva	
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m	1 zvod
- D+M svorka zemná SR 03	podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod
- D+M svorka spojovacia SS	podľa potreby 1 - 3 ks
- D+M svorka zemniaca SJ 02	podľa potreby 1 - 3 ks
- D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm	podľa potreby 1 - 3 ks
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	podľa potreby cca 2,5-7,5 bm
- demontáž, D+M svorka okapová SO	3 ks
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche	3 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	cca 5 ks, 10 ks
- vystavenie OPaOS	1 zvod
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	
b.č. 15 Sklad MS - 300	
- výkop ryhy betón, tráva	2 zvody
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m	podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod
- D+M svorka zemná SR 03	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M svorka spojovacia SS	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M svorka zemniaca SJ 02	podľa potreby 2 - 6 ks
- D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 5- 15 bm
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	2 ks
- demontáž, D+M svorka okapová SO	2 ks
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01	3 ks
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m	2 ks
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche	cca 20 ks, 40 ks
- demontáž, D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 8 mm	cca 50 bm
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m,	3 ks

ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu b.č.16 Sklad MS - 300 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu b.č. 17 MS - 300 - výkop ryhy tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm - opraviť prepoje pospojovania oplechovania b.č. 18 MS - 300 - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm b.č. 19 MS - 300 - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm b.č. 20 MS - 300 - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02	2 zvody 1 ks 2 zvody 2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby cca 5- 15 bm 10 ks 10 ks cca 25 ks, 50 ks 2 zvody 1 ks 2 zvody 9 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby cca 23- 68 bm cca 350 ks 29 zvodov - podľa potreby 1-2 na opravovaný zvod podľa potreby 6- 15 ks podľa potreby 6 – 15 ks podľa potreby 6 – 15 ks podľa potreby cca 31 bm 15 zvodov - podľa potreby 1-2 na opravovaný zvod podľa potreby 6- 15 ks podľa potreby 6 – 15 ks podľa potreby 6 – 15 ks podľa potreby cca 31 bm 10 zvodov - podľa potreby 1-2 na opravovaný zvod podľa potreby 3- 10 ks podľa potreby 3 – 10 ks podľa potreby 3 – 10 ks
---	--

- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm b.č. 24 MS - 500 - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 21 bm 15 zvodov - podľa potreby 1-2 na opravovaný zvod podľa potreby 3- 8 ks podľa potreby 3 – 8 ks podľa potreby 3 – 8 ks podľa potreby cca 15 bm
---	--