

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO OBRANY SR
Veliteľstvo logistiky
Sídlo: Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO: 30845572

Kontaktná osoba: Ing. Martina Beláková
Telefón: 0960/333 502
Fax: 0960/333 238
E-mail: martina.belakova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

Technické prostriedky na filtráciu PHM

3. Opis predmetu zákazky:

Opis predmetov zákazky je uvedený v prílohe č.1

4. Miesto dodania: Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolany

5. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

6. Termín dodania: najneskôr do 30.9.2008

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“
heslo „Prostriedky na filtráciu PHM“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa **poštou** alebo **osobne**:

Veliteľstvo logistiky
Spoločné centrum materiálového manažmentu
Ing. Martina Beláková OŠM/CRZT IV
Legionárska 5
911 27 Trenčín

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa **21. mája 2008 o 14,00 hod.**

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa **22.mája 2008**

Cenové ponuky predložené po lehote na ich predkladanie budú uchádzačom vrátené neotvorené späť.

8. Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke:

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, alebo kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. (doklady nemusia byť úradne overené),

9. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru:

- a) miestom plnenia predmetu zmluvy bude VÚ 1056, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostolany, osoba zodpovedná za prevzatie pplk. Ing. Pavol Spišák alebo ním poverený pracovník, č. tel. 0960-346200, č. faxu 0960-346430,
- b) cenovú ponuku požadujeme vypracovať na celý predmet zákazky podľa vzoru uvedeného v prílohe č.2 a musí obsahovať konečné jednotkové ceny v Sk s DPH. Ceny musia byť platné od termínu na predloženie cenovej ponuky do termínu dodávky (fakturácie). Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu a nákladov na dodanie kodifikačných údajov,
- c) pred podpisom kúpnej zmluvy úspešný uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikat', v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Úspešný uchádzač predloží tento doklad v origináli alebo úradne overenej kópii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 21.mája 2008, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z., nie starší ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overený originál starší ako 3 mesiace ku dňu 21.mája 2008),
- d) pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- e) na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry,
- f) faktúru doručiť na adresu **Veliteľstvo logistiky, SCMM/CRZT IV, Legionárska 5, 911 27 Trenčín:**
 - splatnosť faktúry 30 dní,
 - prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
 - záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,

10. Obsah ponuky

- a) doklad podľa bodu 8 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- b) cenová ponuka na predmet zákazky, vypracovaná podľa **prílohy č. 2** k tejto výzve a v súlade s bodom 3 Opis predmetu zákazky tejto výzvy (prílohy č.1), ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača,
- c) prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve č.: VeLog-550-2-1/2008. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača,

11. Vyhodnotenie ponúk

Ponúkaný tovar musí spĺňať technické parametre (vrátane nákladov na dodanie kodifikačných údajov) uvedené v prílohe č. 1. Na predloženie cenovej ponuky môže uchádzač použiť prílohu č.2 k tejto výzve, pričom musí doplniť všetky požadované údaje.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena. Hodnotí sa **suma jednotkových cien za celý predmet zákazky**. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty jednotlivých položiek v závislosti od ponúknutých cien jednotlivých druhov materiálu a celkovej sumy pridelených finančných prostriedkov.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

14. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Príloha : Cenová ponuka k VÝZVE : č. VeLog-550-2-1/20081 list
Opis predmetu zákazky.....3 listy

V Trenčíne dňa .mája 2008

Ing. Martina Beláková
vedúci referent
OŠM/CRZT IV/SCMM/VeLog
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Vložka filtračná koalescentná teflónová

- technické údaje podľa Qualification test report 1-1999 API-1581 3rd edition
- max.prietok cez vložku: 268,6 litra/minúta pri viskozite 2,2 CS
- pracovný diferenčný tlak pri konštantnom prietoku: nulové znečistenie 83 Pa, znečistenie v množstve 492 g, 66 kPa, znečistenie v množstve 738g, 120 kPa
- max.pracovná teplota: 115°C
- veľkosť filtrovaných častíc: 1 mikrón s účinnosťou 99,7%
- obsah voľnej vody: menej ako 5 PPM
- prevádzková životnosť: výmena pri dosiahnutí dif.tlaku 100 kPa, alebo 24 mesiacov
- úprava: 60 mikrónový teflónový povlak
- koalescentná filtračná vložka je učená ako priama náhrada KE 152/730 u T 815 CAPL 16

Predpokladané množstvo :43 ks

2. Vložka filtračná separačná teflónová

- technické údaje podľa Qualification test report 1-1999 API-1581 3rd edition
- max. prietok cez vložku: 315 litra/minúta pri viskozite 2,2 CS, v spojení s vložkou filtračnou koalescentnou 268 litra/min
- pracovný diferenčný tlak pri konštantnom prietoku: nulové znečistenie 83 Pa, znečistenie v množstve 492 g 66 kPa, znečistenie v množstve 738g 120 kPa
- max.pracovná teplota: od -54°C do 71°C
- obsah voľnej vody: menej ako 5 PPM
- prevádzková životnosť: je limitovaná mechanickým poškodením
- úprava: 60 mikrónový teflónový povlak
- separačná filtračná vložka je učená ako priama náhrada SE 152/730 u T 815 CAPL 16

Predpokladané množstvo : 43 ks

3. Piestový diferenčný tlakomer so vzorkovacím odberom

- s trojcestným ventilom pre T 815 CAPL 16
- pracovný rozsah: 0-100 kPa
- pracovná teplota: +60°C až - 68 °C
- materiál: eloxovaná hliníková zliatina
- max. pracovný tlak: 2 MPa
- zabudovaný filter: 10 mikrometrov
- pripojenie 1/4" NPT vnútorný závit

- príslušenstvo: pripojovacie skrutkovanie tlakomeru 3 ks, meracia rýchlospojka 2ks, pripojovacie skrutkovanie na filter 8 ks, pripojovacie skrutkovanie na vzorku paliva 1 ks, guľový ventil na vzorku paliva 1 ks, T-kus 1 ks, polyamidová hadica 6 m.

Predpokladané množstvo : 2 ks

4. Hadica stáčacia 100 s výstuhou 6 m

- musí byť bezošvá a je určená na odsávanie a plnenie LPH a APH
- materiál hadice nitrilová guma (NBR), čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná
- vystuženie hadice s minimálne dvoma vrstvami textilného pletiva a s kovovým výpletom tak, aby pri odsávaní nedochádzalo k jej splošteniu
- povrch hadice chloropren (alebo iný vhodný materiál), elektricky vodivý, prevádzková teplota od -30 °C do + 70 °C, hadica musí byť použiteľná na hadicové koncovky ELAFLEX VKC 100.100 a MKC 100.100

Predpokladané množstvo : 2 ks

5. Hadica DN 80 3m s koncovkami

- slúži na manipuláciu s tekutými pohonnými hmotami
- kovové časti v mosadznom neiskrivom vyhotovení pre prevádzku v priestore s nebezpečenstvom výbuchu výbušnej plynnej atmosféry
- materiál hadice musí byť odolný voči pôsobeniu prepravovaných produktov, dostatočne pružný, antistatický a elektrostaticky vodivý
- prevádzková teplota od -30 °C do + 70 °C

Predpokladané množstvo : 5 ks

6. Hadica DN 38x7/20

- musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami
- materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná
- vystuženie hadice s minimálne dvoma vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien
- povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý, prevádzková teplota od -30 °C do + 70 °C,

Predpokladané množstvo : 1 ks

7. Hadica DN 20 so systémom rekuperácie pár spájajúca výdajný stojan s výdajnou pištoľou s koncovkami, minimálna dĺžka 6 m

Predpokladané množstvo : 7 ks

8. Pumpa na prečerpávanie PH (orientačný obrázok č. 1)

- materiál – kov, na prečerpávanie tekutých pohonných hmôt, použiteľná na otvory 200 l sudov 2 ", možný tvar uvedený na obrázku:

Predpokladané množstvo : 4 ks



Obr 1

9. Prostriedky na filtrovanie PHM

- vložka filtračná CAPL II 500, priemer filtra 500 mm - predpokladané množstvo: 10
- vložka filtračná PJ9 do filtra F 230.80 dĺžka 19,7 cm, priemer 11 cm - predpokladané množstvo:10
- vložka filtračná PJ10 do filtra F 230.80 dĺžka 23,2 cm, priemer 11 cm - predpokladané množstvo:10

10. Pištoľ stáčacia na PHM DN 25 STOP

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 25, prevádzkový prietok $Q=35 \text{ dm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$, max. prevádzkový prietok $Q_{\text{max}}=45 \text{ dm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištoľí typu V 195.25 zavedených a používaných v súčasnosti

Predpokladané množstvo : 2 ks

11. Pištoľ stáčacia na PHM DN 40

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 40
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištoľí typu V 195.25 zavedených a používaných v súčasnosti

Predpokladané množstvo : 4 ks

Predmet zákazky: prostriedky na filtráciu PHM

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

Vybavuje:

Tel: Fax:

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zapísaný v obchodnom registri :

P. č.	Druh materiálu	Cena s DPH v Sk za 1 ks	Predpo- kladaný počet v ks
1.	Vložka filtračná koalescentná teflónová		43
2.	Vložka filtračná separačná teflónová		43
3.	Piestový diferenčný tlakomer so vzorkovacím odberom		2
4.	Hadica stáčacia 100 s výstuhou 6 m		2
5.	Hadica DN 80 3m s koncovkami		5
6.	Hadica DN 38x7/20		1
7.	Hadica DN 20 so systémom rekuperácie pár		7
8.	Pumpa prečerpávacia PH		4
9.	Vložka filtračná CAPL II		10
10.	Vložka filtračná PJ9		10
11.	Vložka filtračná PJ10		10
12.	Pišťol' stáčacia na PHM DN 25 STOP		4
13.	Pišťol' stáčacia na PHM DN 40		2
	Celková suma jednotkových cien		

V, dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*