

VOJENSKÝ ÚTVAR 4977 SLIAČ

Č.p.: LZSl-617/19-34-1/2008-TZIV

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: *MO SR – Letecká základňa Sliač,*
zastúpený : plk. Ing. Jozef DOBROTKA
Sídlo: *ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*
IČO: *30845572*
Kontaktná osoba: *npor.Ing.Lubomír MACHOVIČ*
Telefón: *0960/452 488, 489*
Fax: *0960/452 002*

2. Typ zmluvy: *Jednotlivé objednávky.*
3. Miesto dodania: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*
4. Druh a množstvo tovaru: *Lepiace a tesniace tmely*
5. Rozsah ponuky: *Na celý predmet zákazky.*
6. Termín dodania: *Do 10 dní od vystavenia objednávky*
7. Opis predmetu zákazky: *Vid' príloha.*
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: *28.5.2008 do 12:00 hod.*

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

- a) na adresu: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, 962 31 Sliač*
b) osobne: *Vojenský útvar 4977, ul.ČSA 1123, Sliač*
Oddelenie logistiky, npor. Ing. Lubomír MACHOVIČ

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – tmely “

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9. Obsah ponuky

Úplne vyplnená cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky obsahujúca navrhovanú zmluvnú cenu s DPH v ktorej sú zahrnuté všetky náklady uchádzača vrátane dodávky do sídla obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje garanciu ponúkaných cien v priebehu celého obstarávacieho obdobia t.j. do 31.12.2008. V prípade, že dodávateľ nebude schopný z objektívnych príčin dodržať ponúkané ceny, obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť novú súťaž na dodanie požadovaného materiálu.

Opis technických a kvalitatívnych parametrov (fotografie, resp. prospekty) ponúkaného tovaru.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve a že s nimi súhlasí.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 29.5.2008 o 13:00 bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v prípade splnenia podmienky na predloženie originálneho dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópii nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace).

*Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty obstarávaného materiálu v závislosti od ponúknutých cien. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné** podať námietky.*

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- a) najnižšia cena*

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- a) nebola predložená žiadna ponuka,*
- b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,*
- c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,*
- d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,*

V Sliachi dňa: 19.mája 2008

npor. Ing. Ľubomír MACHOVIČ
StD SkRZT IV

CENOVÁ PONUKA
na dodanie lepiacich a tesniacich tmelov

1. Opis predmetu obstarávania:

1.1. Epoxidový tmel – oceľový:

Požadované parametre: tekutý, oceľou plnený dvojzložkový epoxidový tmel vhodný na opravy a obnovenie opotrebovaných alebo poškodených strojných zariadení ako sú hriadele, drážky pre perá a príruby, požadovaná tepelná odolnosť produktu od -20 °C do +100 °C, požadovaná odolnosť voči bežným ropným produktom, požadované balenie 500g

Predpokladané nakupované množstvo : 5bal

Cena v Sk s DPH za 1 bal : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa): Sk*

1.2. Epoxidový tmel - hliníkový:

Požadované parametre: tekutý, hliníkom plnený dvojzložkový epoxidový tmel vhodný na opravy a obnovenie opotrebovaných alebo poškodených strojných zariadení ako sú hriadele, drážky pre perá a príruby, požadovaná tepelná odolnosť produktu od -20 °C do +100 °C, požadovaná odolnosť voči bežným ropným produktom, požadované balenie 500g

Predpokladané nakupované množstvo : 5bal

Cena v Sk s DPH za 1 bal : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa): Sk*

1.3. Tmel na zaistovanie skrutiek – nízko-pevnostný

Požadované parametre: nízko-pevnostný tmel na zaistovanie a tesnenie závitových spojov, ktoré vyžadujú ľahkú demontáž za použitia bežného ručného náradia na zamedzenie samovoľného uvoľnenia spoja vplyvom vibrácií, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C, požadované balenie 10ml

Predpokladané nakupované množstvo : 5ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa): Sk*

1.4. Tmel na zaistovanie skrutiek –stredne-pevnostný

Požadované parametre: stredne-pevnostný tmel na zaistovanie a tesnenie závitových spojov, ktoré vyžadujú demontáž za použitia bežného ručného náradia na zamedzenie samovoľného uvoľnenia spoja vplyvom vibrácií, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C, požadované balenie 10ml

Predpokladané nakupované množstvo : 5ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*): Sk

1.5. Tmel na zaistovanie skrutiek –vysoko-pevnostný

Požadované parametre: vysoko-pevnostný tmel určený pre trvalé upevňovanie a utesňovanie vysoko zaťažených závitových spojov proti samovoľnému uvoľneniu, požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C, požadované balenie 10ml

Predpokladané nakupované množstvo : 5ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*): Sk

1.6. Tmel na zaistovanie ložísk

Požadované parametre: použiteľné pre stredne-pevné spájanie lícovaných valcových súčiastok s malou vôľou (špára do 0,1 mm), na zaistenie proti uvoľneniu či presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami a rázmi. Pre upevnenie valivých ložísk, puzdier do ložiskových telies atď., požadovaná tepelná odolnosť produktu do +150 °C, požadované balenie 10ml

Predpokladané nakupované množstvo : 5ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*): Sk

1.7. Tmel silikónový

Požadované parametre: jednozložkový silikónový tmel na tesnenie motorových vaní, prevodoviek atď. požadovaná odolnosť voči ropným produktom, požadovaná tepelná odolnosť produktu min.: do +250 °C, požadované balenie 310ml (kartuša)

Predpokladané nakupované množstvo : 20ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*): Sk

1.8. Tmel silikónový univerzálny

Požadované parametre: farebne stály acetátový jednozložkový silikónový tmel, utesňovacie sklenárske práce, tmelenie spojov okien a dverí, lepenie spojov sklenených a kovových konštrukcií s nárokmi na elasticitu, požadované balenie 310ml - kartuša, rôzne farby

Predpokladané nakupované množstvo : 10ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa*): Sk

1.9. Tmel silikónový univerzálny

Požadované parametre: farebne stály acetátový jednozložkový silikónový tmel, utesňovacie sklenárske práce, tmelenie spojov okien a dverí, lepenie spojov sklenených a kovových konštrukcií s nárokmi na elasticitu, požadované balenie 310ml - kartuša, transparentný

Predpokladané nakupované množstvo : 10ks

Cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk

Doplňkové údaje dodávateľa): Sk*

**) – V prípade doplnkových údajov (výrobca, konkrétny typ, označenie výrobku, veľkosť balenia alebo ďalšie parametre a vlastnosti výrobku) prosím o ich doplnenie.*

.....
Pečiatka a podpis zástupcu firmy