

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Riaditeľstvo Vojenskej polície Ministerstva Obrany SR
2. **Typ zmluvy:** zmluva o vykonaní diela
3. **Miesto dodania:** Riaditeľstvo Vojenskej polície, Štefániková 16, 911 01 Trenčín
4. **Kontaktná osoba:** kpt. Ing. Jozef BOLEČEK, č. tel. : 0960 332870,
e-mail: jozef.bolecek@mil.sk
5. **Druh a množstvo tovaru:** vojenské poznávacie značky typu A,B,C
6. **Rozsah ponuky:** na celý predmet zákazky
7. **Opis predmetu zákazky:** vojenské poznávacie značky typu A,B,C uvedené v prílohe

Lehota na predloženie cenovej ponuky: Cenové ponuky možno predkladať v pracovné dni od 08,00 do 15,00 hod. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa **5. apríla 2007 do 15,00hod.** Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom „**NEOTVÁRAŤ – vojenské poznávacie značky** „ na adresu:

**Riaditeľstvo Vojenskej polície
Štefániková 16
911 01 Trenčín**

8. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená Riaditeľom Vojenskej polície dňa 10.apríla 2007 na Riaditeľstve Vojenskej polície v Trenčíne bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku, bude uzavretá zmluva o dielo s platnosťou na jeden kalendárny rok. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

9. Podmienky účasti:

- *doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.*
- *doklad o oprávnení na výrobu tabuliek s evidenčným číslom podľa zákona 315/1996 Z. z.*
- *poprípade iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky*

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: splnenie technického, konštrukčného a materiálového riešenia vojenských poznávacích značiek uvedených v prílohe.

V Trenčíne dňa: 21.3. 2007

kpt. Mgr. Alojz HRUBIŠKO
vedúci starší dôstojník - špecialista

Príloha č.1

k. č.p. : RVP 242-1/2007

Opis predmetu zákazky

Vojenské poznávacie značky musia byť vyhotovené v súlade s normou STN ISO 7591 Cestné vozidlá – registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Značky sú vyrobené z hliníka Al 99,5 G 9, s hrúbkou 1 mm $\pm$ 0,03 mm. Vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej poznávacej značky musí byť retroreflektívny . Retroreflektívny materiál sa musí aplikovať na vonkajší povrch hliníkového substrátu, tak aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie a bol odolný proti nárazu a ohybu. Písmená , čísla, znak európskej únie a drážka musia byť vylisované v profile poznávacej značky vysokom od 1,5 do 2, 0 mm..

Tabuľka typu A s evidenčným číslom má rozmery 52 cm x 11 cm, tabuľka typu B 34 cm x 20 cm a tabuľka typu C s evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm. Integrovanou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdčkami a štátny znak SR. Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0, 4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdčiek, ktorých stredu ležia na obvodě kruhu s polomerom 1, 5 cm. Vzdialenosť medzi dvoma protiahlými vrcholmi tej istej hviezdčky je 0, 4 až 0, 5 cm. Rozlišovací znak a hviezdčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9, 8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdčiek proporcionálne zmenšiť.

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade. Evidenčné číslo musí byť vždy dobre

čitateľné.

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom poklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17, 5 cm a zvislá os najmenej 11, 5 cm.

Rozlišovací znak

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0, 4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdíček, ktorých stredy ležia na obvodě kruhu s polomerom 1, 5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdíčky je 0, 4 až 0, 5 cm. Rozlišovací znak a hviezdíčky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9, 8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na tabuľke s evidenčným číslom určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdíček proporcionálne zmenšiť.

Číslice

Tvar a rozmery číslíc musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie číslíc na poznávacích značkách musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- číslice majú šírku arabských čísiel
- oddeľovacia pomlčka môže byť kratšia ako určuje norma

Z dôvodu jednoznačnej rozlišiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie majú

výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 číslice 0,3,5,6,8 a 9.

Tvar a rozmery písmen musia byť vyhotovené podľa normy STN 010451 a STN ISO 3098. Pre špecifické použitie písmen na poznávacej značke musia byť vyhotovené s nasledovnými odchýlkami:

- šírka a tučnosť písmen môže byť prispôsobená požiadavkám technológie.

Z dôvodu jednoznačnej rozlišiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie majú výnimku z uvedených noriem STN 010451 a STN ISO 3098 písmená C,F,G,J,M,W,Q.

Písmená a číslice musia byť vyhotovené v čiernej , nereflektívnej farbe. Trichromatické súradnice x,y rohov tolerančných oblastí chromatičnosti (kolimetrické súradnice) musia byť úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591.

Okraj tabuľky poznávacej značky musí byť vystužený vylisovanou drážkou o šírke 5 mm. Ak to technologické príčiny nedovoľujú, tak uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou tabuľky poznávacej značky sa môže odchýliť o 90 stupňov. Písmená, číslice a spojovník musia byť vylisované.

Znak výrobcu

Keď poznávacia značka vyhovuje požiadavkám normy, tak výrobca má povinnosť potvrdiť akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú stranu poznávacej značky.

Bezpečnostný znak

Pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie poznávacích značiek a pre zvýšenie jej charakteru o doklade, retroreflektívna fólia musí obsahovať skrytý a smerovaný špeciálny národný autorizačný emblém – bezpečnostný znak SK a virtuálnu bezpečnostnú vlnovku. Bezpečnostný znak SK a virtuálna bezpečnostná vlnovka musia byť integrálnou (celistvou, neoddeliteľnou) súčasťou fólie a budú vytvorené výrobcom fólie počas výroby fólie. Aby sa mohla zabezpečiť identifikácia bezpečnostného znaku - jeho tvar, rozmer a konfigurácia musia spĺňať nasledujúce požiadavky.

Bezpečnostný znak musí poskytnúť dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity poznávacej značky pri rozptýlenom dennom svetle. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť priamo viditeľný pozorovateľom, ktorý pozerá na povrch poznávacej značky pod uhlom 30 stupňov. Bezpečnostný znak na poznávacej značke musí byť viditeľný pre pozorovateľa, ktorý stojí vo vzdialenosti menšej ako 0,6 m a väčšej ako 4 m a ktorý hľadá kolmo na jej povrch. Bezpečnostný znak v strede poznávacej značky musí byť neviditeľný pre pozorovateľa, ktorý z pozície kolmého pohľadu na poznávaciu značku ukročil na jednu stranu vytváriac tak s polohou poznávacej značky uhol väčší ako 45 stupňov. V laboratórnych podmienkach v rozptýlenom a spätne odrážanom svetle musí byť bezpečnostný znak viditeľný na poznávacej značke, ak ju držíme vo vzdialenosti vystretého ramena a mierne naklonenú. Ten istý znak nesmie byť viditeľný, keď budeme poznávaciu značku otáčať o 90 stupňov z prvej viditeľnej polohy. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť fólie, alebo zredukovať jas pod špecifikované hodnoty. Bezpečnostný znak nesmie zmeniť grafický dizajn poznávacej značky. Bezpečnostný znak nesmie byť odstrániteľný chemickými ani mechanickými prostriedkami z povrchu poznávacej značky bez nenapraviteľného poškodenia odrazového systému. Bezpečnostný znak nesmie byť vyrobený na podobu originálu fotografovaním, kopírovaním, tlačením, laminovaním, ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej poznávacej značke.