

**Výzva  
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou  
(SCMM-186-120/2012-OdRZT IV)**

podľa § 102, ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Zmiešané krídlo Sliač  
Sídlo: ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač  
IČO: 30845572  
Kontaktná osoba: kapitán Ing. Pavol BRINDA  
Telefón: 0960/452 431, **0904 576 921**  
Fax: 0960/452 002  
e-mail: paval.brinda@mil.sk

**2. Predmet zákazky:** Zváracie elektródy a vrtáky.

**3. Druh a množstvo tovaru:** Zváracie elektródy a vrtáky v množstve a sortimente uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy.

**4. Typ zmluvy:** Objednávka na dodanie tovaru.

**5. Miesto dodania:** Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač.

**6. Termín dodania:** Do 20 dní od doručenia objednávky.

**7. Opis predmetu zákazky:** Uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.

**8. Rozsah ponuky:** Na celý predmet zákazky.

**9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:** Uchádzač vloží ponuku do samostatnej, nepriehľadnej obálky. Obálka obsahujúca ponuku musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“,
- heslo „**Zváracie elektródy a vrtáky**“.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač

osobne: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, Sliač, oddelenie logistiky, kpt. Ing. Pavol BRINDA

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30. júla 2012 o 12,00 hod.

**10. Vyhodnotenie ponúk:**

Otvorenie obálok s cenovými ponukami a samotné vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komi-

sia určená na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa 30. júla o 13:00 na adrese: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač, budova č. 17, miestnosť č 25.

Otváranie obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote určenej na predkladanie ponúk. Záujem o účasti na otváraní ponúk je nutné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr jeden deň pred termínom otvárania obálok.

#### 11. Podmienky účasti:

- doklad o oprávnenosti podnikat' s predmetom zákazky alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase – pri predložení ponuky fotokópiu, **pred podpisom objednávky originál (alebo úradne overenú kópiu), ktorý zostane založený v dokumentácii verejného obstarávateľa.**
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

#### 12. Požadované obchodné podmienky dodania služby:

- tovar požadujem dodať na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač, číslo telefónu 0960/425 431, č. faxu 0960/452 0002 na náklady dodávateľa,
- cenovú ponuku požadujem vypracovať v € s DPH (je možné použiť vzor v prílohe č. 1), pričom cena musí byť konečná a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); Do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov na dopravu,
- požadujem vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,
- preddavok nebude poskytnutý, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu objednávky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po doručení faktúry,
- faktúru doručiť do 14 dní po dodaní tovaru na adresu: Zmiešané krídlo Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač,
- splatnosť faktúry bude 30 dní, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

#### 13. Obsah ponuky:

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti (fotokópia),
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č. 1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými vo výzve; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom; Prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou splnomocenstva).

#### 14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Z cenovej ponuky musí byť zrejماً jednotková cena každej položky bez DPH a s DPH.

#### 15. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za dodanie tovaru v množstve a sortimente uvedeného v prílohe č.1.

#### 16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom ob-

starávaní.

- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom objednávky predložiť obstarávateľovi **originál dokladu, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, podľa bodu 11.**, ktorý bude založený v dokumentácii obstarávania,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu dohody s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počet objednaných kusov oproti predpokladu v prípade, ak víťazná cenová ponuka prekročí finančný limit schválený v pláne obstarania, prípadne ak víťazná cenová ponuka bude výhodnejšia oproti predpokladu.

#### **17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:**

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

kapitán Ing. Pavol BRINDA, náčelník SkRZT.IV  
meno, priezvisko, funkcia zodpovedného zamestnanca

#### **Prílohy:**

Špecifikácia (cenová ponuka).

**ŠPECIFIKÁCIA**  
**(cenová ponuka na dodanie zváracích elektród a vrtákov)**

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Názov (špecifikácia)                     | Počet | m.j. | Cena za m.j.<br>bez DPH | Cena za m.j. s<br>DPH | Poznámka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bázická elektróda, EB 121, č.2           | 3 000 | ks   |                         |                       |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bázická elektróda, EB 121, č. 2,5        | 2 500 | ks   |                         |                       |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rutilová elektróda, ER 117, č.2          | 2 000 | ks   |                         |                       |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rutilová elektróda, ER 117, č.2,5        | 1 500 | ks   |                         |                       |          |
| Vrták s valcovou stopkou pre vrtanie v súčiastkach z nelegovanej i legovanej ocele, ocelíoliatiny do pevnosti 900 N/mm <sup>2</sup> , šedej, temperovanej i tvárnej liatiny, spekanej kalenej ocele, hliníkovej zliatiny, bronzu, húževnatej mosadze a pod., HSS DIN 338, ČSN 22 1121, stredný rad, $\lambda=25^{\circ}\div 30^{\circ}$ , $\epsilon=118^{\circ}$ , N, pravotočivý, štandardná dĺžka. |                                          |       |      |                         |                       |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 1,5 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 2 mm                                   | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 2,5 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 2,8 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ø 3,1 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 4 mm                                   | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 4,1 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 4,5 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 4,6 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 4,8 mm                                 | 25    | ks   |                         |                       |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 5 mm                                   | 50    | ks   |                         |                       |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø 6 mm                                   | 50    | ks   |                         |                       |          |
| Vrták SDS MAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |       |      |                         |                       |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20x540 mm,<br>pracovná dĺžka min. 400 mm | 3     | ks   |                         |                       |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25x540 mm,<br>pracovná dĺžka min. 400 mm | 3     | ks   |                         |                       |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28x570 mm,<br>pracovná dĺžka min. 450 mm | 3     | ks   |                         |                       |          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32x570 mm,<br>pracovná dĺžka min. 450 mm | 3     | ks   |                         |                       |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35x570 mm,<br>pracovná dĺžka min. 450 mm | 3     | ks   |                         |                       |          |

|    |                                                           |   |    |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 22 | 40x570 mm,<br>pracovná dĺžka min. 450 mm                  | 2 | ks |  |  |  |
| 23 | Vrták sekací, plochý (sekáč plochý)<br>SDS MAX, 280x40 mm | 2 | ks |  |  |  |

**Poznámka:**

1. Prílohu č.1 je možné použiť ako tlačivo cenovej ponuky.
2. Pri položkách 1 až 4 je vhodné uviesť množstvo elektród v obale, prípadne ak bude cena za kg, počet kusov v jednom kg.

Kontaktné údaje:

Uchádzač : .....

Adresa, sídlo : .....

Vybavuje: .....

IČO : .....

IČ DPH : .....

Zapísaný v obchodnom registri: .....

Tel: ..... Fax: .....

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo výzve a súhlasím s nimi.

Vyhlasujem, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

V ..... dňa .....

.....  
Podpis a odtlačok pečiatky záujemcu